

MANUTENZIONE VEICOLI



VEHICLE MAINTENANCE



TIEFFE[®]
CHEMICAL SOLVING

MANUTENZIONE ORDINARIA E SPECIALE DELL'AUTOVEICOLO

ROUTINE AND EXTRAORDINARY MAINTENANCE OF THE MOTOR-VEHICLE

ENTRETIEN COURANT ET SPECIFIQUE
DU VEHICULE



 Lancia schiumogena Foaming lance Lance mousse	 Lavaggio automatico Automatic washing Lavage automatique	 Lavaggio manuale Manual washing Lavage manuel	 Pulizia manuale Manual cleaning Nettoyage manuel	 Ultrasuoni Ultrasonic Ultrasons
 Prelavaggio automatico Automatic prewashing Pré-Lavage automatique	 Irrorazione A Pressione Pressure jet Application à pression	 Erogatore a spruzzo Spraying Vaporisateur	 Aerosol Spray Spray	 Vasca Immersione Immersion Tank Immersion
 Cestello rotante Rotating basket Système à circulation	 Impianto System Système	 Cassonetto Waste Bins Bacs	 Furgoni Caravans Fourgonnettes	 Camion Trucks Camions
 Motocicli Motorbikes Véломoteurs	 Carrelli elevatori Fork lifts Chariots élévateurs	 Macchine MT Earth moving machines Machines TP	 Betoniere Concrete mixers Malaxeurs à béton	 Tram Tram Tram
 Auto Cars Voitures	 Auto Cars Voitures	 Camper Campers Camping-Car	 Autobus Buses Pullmans	

OFFICINA MECHANIC GARAGE



01
Pg 4

ADDITIVI
ADDITIVES
ADDITIFS

02
Pg 8

MANUTENZIONE ORDINARIA
ORDINARY MAINTENANCE
ENTRETIEN ORDINAIRE

03
Pg 20

PULIZIA PARTI MECCANICHE
MECHANICAL PARTS CLEANING
NETTOYAGE PIECES MÉCANIQUES

04
Pg 28

PULIZIA IN OFFICINA
GARAGE CLEANING
NETTOYAGE GARAGE

LAVAGGIO VEICOLI VEHICLE WASH LAVAGE VÉHICULES

PRE-LAVAGGIO ESTERNO
EXTERNAL PRE-WASH
PRE-LAVAGE EXTERNE

05
Pg 32

LAVAGGIO CON SISTEMI AUTOMATICI
AUTOMATIC WASHING SYSTEMS
LAVAGE AUTOMATIQUE

06
Pg 38

PULIZIA INTERNI
INTERIOR CLEANING
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

07
Pg 42

LAVAGGIO MEZZI SPECIALI
SPECIAL VEHICLE WASHING
LAVAGE VÉHICULES SPÉCIAUX

08
Pg 46

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
WASHING SYSTEM MAINTENANCE
ENTRETIEN DU SYSTEME DE LAVAGE


09
Pg 54



ADDITIVI
ADDITIVES
ADDITIFS


MULSIREX

ADDITIF POUR CARBURANT DIESEL. IL PERMET DE SUPPRIMER LES RÉSIDUS DU CARBONE, ÉMULSIONNE LES TRACES D'EAU PRÉSENTES DANS LE CARBURANT DIESEL EN ÉVITANT L'ACCUMULATION. MAINTIENT PROPRE LES TUYAUX, LES CONDUITS, LES VANNES DE DÉPÔTS ET DISPERSE LES COMPOSANTS PARAFFINIQUES, BOUES, ETC. LUBRIFIE LES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES DU MOTEUR ET DE LA POMPE D'INJECTION. UN LITRE DE PRODUIT EST SUFFISANT POUR LE TRAITEMENT DE 3000 LITRES DE GASOIL. NE CONTIENT NI SOLVANTS CHLORÉS NI FLUORÉS NI SOUFRE ET SES COMPOSÉS.



RADIATOR 25

ANTIGEL CONCENTRÉ DE PROTECTION PRÊT À L'EMPLOI POUR CIRCUITS DE REFOUILLISSEMENT DES VÉHICULES À MOTEUR, CONTENANT DES INHIBITEURS DE CORROSION ET DES SÉQUESTRANTS DE LA DURETÉ. LE PRODUIT ASSURE DE NE PAS CONGELER JUSQU'À -25°C.



RADIATOR 50


LIQUIDO ANTIGELO
ANTIFREEZE LIQUID
ADDITIF ANTIGEL



ANTIGELO PROTETTIVO CONCENTRATO PRONTO ALL'USO PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO DI AUTOVEICOLI CONTENENTE INIBITORI DI CORROSIONE E SEQUESTRANTI DI DUREZZA. GARANTISCE IL MANCATO CONGELAMENTO FINO A -50°C.

PROTECTIVE CONCENTRATED ANTI-FREEZE READY TO USE FOR COOLING CIRCUITS OF MOTOR VEHICLES CONTAINING CORROSION INHIBITORS AND HARDNESS WATER SEQUESTERANT. THE PRODUCT ENSURES THE NON-FREEZING DOWN TO -50°C.

ANTIGEL CONCENTRÉ DE PROTECTION PRÊT À L'EMPLOI POUR CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT DES VÉHICULES À MOTEUR, CONTENANT DES INHIBITEURS DE CORROSION ET DES SÉQUESTRANTS DE LA DURETÉ. LE PRODUIT ASSURE DE NE PAS CONGELER JUSQU'À -50°C.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ -50°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1RADIATOR50_C25U	25 KG

RADIATOR PLUS


LIQUIDO ANTIGELO
ANTIFREEZE LIQUID
ADDITIF ANTIGEL



ANTIGELO PROTETTIVO CONCENTRATO PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO DI AUTOVEICOLI CONTENENTE INIBITORI DI CORROSIONE E SEQUESTRANTI DI DUREZZA. CON OPPORTUNE DILUIZIONI CON ACQUA SI POSSONO OTTENERE SOLUZIONI CHE IMPEDISCANO IL CONGELAMENTO FINO A -44°C.

PROTECTIVE CONCENTRATED ANTI-FREEZE FOR COOLING CIRCUITS OF MOTOR VEHICLES CONTAINING CORROSION INHIBITORS AND SEQUESTERING OF HARDNESS. WITH APPROPRIATE WATER DILUTION YOU MAY OBTAIN A SOLUTION THAT PREVENTS FREEZING DOWN TO -44°C.

ANTIGEL CONCENTRÉ DE PROTECTION PRÊT À L'EMPLOI POUR CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT DES VÉHICULES À MOTEUR, CONTENANT DES INHIBITEURS DE CORROSION ET DES SÉQUESTRANTS DE LA DURETÉ. AVEC LES ADÉQUATES DILUTIONS AVEC L'EAU ON PEUT EMPÊCHER LA CONGÉLATION JUSQU'À -44°C.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ -44°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1RADIATORPLUS_C25U	25 KG

MULSIREX

PG 5

ADDITIVO PER
GASOLIO DA
AUTOTRAZIONE

DIESEL FUEL
ADDITIVE

ADDITIF POUR
CARBURANT
DIESEL



NO ICE &
NO ICE PLUS

DEGHIACCIANTE
ECOLOGICO

ECOLOGICAL DEICER

ANTIGEL ÉCOLOGIQUE

PG 12





DETERGENTE A BASE ALCOLICA CONCENTRATO PER VETRI E CRISTALLI. RIMUOVE CON GRANDE EFFICACIA SPORCO ATMOSFERICO, SMOG E RESIDUI ORGANICI DI INSETTI. SI UTILIZZA DAL 10 % AL 20 % NELL'ACQUA DELLA VASCHETTA.

ALCOHOL-BASED CONCENTRATED CLEANER. IT EFFECTIVELY REMOVES DIRT POLLUTION, SMOG AND ORGANIC RESIDUES OF INSECTS. IT IS USED FROM 10% TO 20% IN THE PAN WATER.

DETERGENT À BASE D'ALCOOL CONCENTRÉ. IL SUPPRIME LA SALETÉ ISSUE DE LA POLLUTION, LE SMOG ET LES RÉSIDUS ORGANIQUES DES INSECTES AVEC UNE GRANDE EFFICACITÉ. IL EST UTILISÉ AVEC UNE DILUTION DE 10% À 20% D'EAU EN RÉCIPIENT.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	SI	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID		YES	24 MONTHS	




CODICE / CODE	PACKAGING
1GLIST_C10U	10 KG
1GLIST_C5U	5 KG

LOW MEDIUM HIGH



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



**SBLOCCANTE IDROREPELENTE
REPELLENT, LOOSENER
DEBLOQUANT, HIDROFUGE**

SGRIP AEROSOL

E' UN PRODOTTO SGRIPPANTE, SBLOCCANTE, SGRASSANTE, LUBRIFICANTE ED INIBITORE DI RUGGINE PER SUPERFICI METALLICHE. UTILIZZATO PER SBLOCCARE MECCANISMI, DADI, VITI, BULLONI ED INIBIRE LA FORMAZIONE DI RUGGINE PER DIVERSI MESI. RIMUOVE QUALSIASI RESIDUO DI ACQUA.

IT IS A LOOSENER, DEGREASER, LUBRICANT AND RUST INHIBITOR PRODUCT FOR METAL SURFACES. IT IS USED TO LOOSEN MECHANISMS, NUTS, SCREWS, BOLTS AND INHIBITS RUST FOR SEVERAL MONTHS. REMOVES ANY RESIDUAL OF WATER.

C'EST UN PRODUIT DEGRIPANT, DEBLOQUANT, DÉGRAISSANT, LUBRIFIANT ET INHIBITEUR DE ROUILLE POUR LES SURFACES MÉTALLIQUES. PERMET DE DÉBLOQUER MÉCANISMES, ÉCROUS, VIS, BOULONS ET D'INHIBER LA FORMATION DE ROUILLE POUR PLUSIEURS MOIS. SUPPRIME TOUTE L'EAU RÉSIDUELLE.

**** DISPONIBILE VERSIONE LIQUIDA**

** LIQUID VERSION AVAILABLE

**** VERSION LIQUIDE DISPONIBLE**



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T° STOCCAGGIO STORAGE T°
AREOSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AFROSOL			24 MONTHS	




CODICE / CODE	PACKAGING
1SGRIP S12	BOX 12 PCS

LOW MEDIUM HIGH



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



ELECTRIC SOLVENT


PULIZIA, SGRASSAGGIO E DISSODIDAZIONE DI CONTATTI ELETTRICI
CLEANING, DEGREASING AND DEOXIDATION OF ELECTRICAL CONTACTS
NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE ET DESOXYDATING DE CONTACTS ÉLECTRIQUES



SPRAY DA 400 ML STUDIATO ESPRESSAMENTE PER LA PULIZIA PERIODICA DI CONTATTI ELETTRICI. HA ELEVATE CARATTERISTICHE DIELETTRICHE. NON CONTIENE PROPELLENTI CHE DANNEGGIANO L'OZONO.

400 ML SPRAY PRODUCT FORMULATED FOR REGULAR CLEANING OF ELECTRIC CONTACTS. HIGH EVAPORATION AND AN EXCELLENT CLEANING POWER. IT DOES NOT CONTAIN PROPELLANTS THAT HARM THE OZONE.

AÉROSOL DE 400 ML SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE NETTOYAGE PÉRIODIQUE DES CONTACTS ÉLECTRIQUES. POSSÈDE DES PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES ÉLEVÉES. IL NE CONTIENT PAS DE GAZ PROPULSEURS QUI ENDOMMAGENT LA COUCHE D'OZONE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1ELECTRIC_S12	BOX 12 PCS

ELECTRONIC SOLVENT


PULIZIA, SGRASSAGGIO E DISSODIDAZIONE DI CONTATTI ELETTRONICI
CLEANING, DEGREASING AND DEOXIDATION OF ELECTRONIC CONTACTS
NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE ET DESOXYDATION DE CONTACTS ÉLECTRONIQUES



SPRAY DA 400 ML FORMULATO PER LA PULIZIA PERIODICA DI CONTATTI ELETTRONICI. PRODOTTO CON ELEVATA EVAPORAZIONE ED UN OTTIMO POTERE PULENTE. NON CONTIENE PROPELLENTI CHE DANNEGGIANO L'OZONO.

400 ML SPRAY FORMULATED FOR REGULAR CLEANING OF ELECTRONIC CONTACTS. MADE WITH HIGH EVAPORATION AND A GOOD CLEANING POWER. IT DOES NOT CONTAIN PROPELLANTS THAT HARM THE OZONE.

AÉROSOL DE 400 ML FORMULÉ POUR LE NETTOYAGE RÉGULIER DE CONTACTS ÉLECTRONIQUES. PRODUIT AVEC UNE FORTE ÉVAPORATION ET EXCELLENT POUVOIR NETTOYANT. IL NE CONTIENT PAS DE GAZ PROPULSEURS QUI ENDOMMAGENT LA COUCHE D'OZONE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1ELECTRONIC_S12	BOX 12 PCS

LUBRIFICANTE CATENE
CHAIN LUBRICANT
LUBRIFIANT DE CHAINES

CHAIN LUBE

E' UN FORMULATO LIQUIDO UTILIZZABILE PER LA LUBRIFICAZIONE E PROTEZIONE DI FUNI, CATENE, CUSCINETTI, ORGANI DI TRASMISSIONE. E' PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO IN TUTTI QUEI CASI IN CUI GLI ORGANI DA LUBRIFICARE SONO IN MOVIMENTO.

IT IS A LIQUID FORMULATION USED FOR THE LUBRICATION AND PROTECTION OF CABLES, CHAINS, BEARINGS, POWER TRANSMISSION. IT IS PARTICULARLY RECOMMENDED IN ALL CASES WHEN THE ORGANS TO BE LUBRICATED ARE WORKING.


C'EST UN LIQUIDE DE FORMULATION BRUNE UTILISÉ POUR LA LUBRIFICATION ET LA PROTECTION DES CÂBLES, CHÂÎNES, ROUEMENTS PIÈCES DE TRANSMISSION. CE LUBRIFIANT À CHÂÎNE EST PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ POUR LES ORGANES MÉTALLIQUES EN ACTION.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1CHAINLUBE_S12	BOX 12 PCS



GRASSO A BASE RAME PROTETTIVO
COPPER-BASED PROTECTIVE GREASE LUBRIFIANT, PROTECTIVE
GRAISSE PROTECTIVE À BASE DE CUIVRE LUBRICANT

GREASE HT

E' UN GRASSO A BASE DI RAME, PER BULLONI E GUARNIZIONI E FUNGE DA PROTETTIVO ANTIRUGGINE IN CONDIZIONI SEVERE DI TEMPERATURA. UTILIZZATO ANCHE COME IMPERMEABILIZZANTE PER GUAINA E GIUNTI.

IT IS A COPPER-BASED LUBRICANT FOR BOLTS, RINGS WITH A PREVENTIVE ACTION AGAINST RUST UNDER SEVERE TEMPERATURE CONDITIONS. IT IS EVEN USED AS A WATER PROOFING FOR PIPES AND JOINTS.


C'EST UNE GRAISSE À BASE DE CUIVRE, POUR BOULONS ET JOINTS ET AGIT COMME UN ANTI-ROUILLE DANS DES CONDITIONS SÉVÈRES DE TEMPÉRATURE. ÉGALEMENT UTILISÉ POUR IMPERMÉABILISER LES GAINES ET LES JOINTS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1GREASEHTL_L5	5 KG



MAGIK AEROSOL

PULIZIA, SGRASSAGGIO, DISSODIAZIONE, PROTEZIONE
CLEANING, DEGREASING, DEOXIDATION, PROTECTION
NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE, DESOXYDATION, PROTECTION




E’ UNO SPRAY PENETRANTE, SBLOCCANTE, IDROREPELENTE, PROTETTIVO, LUBRIFICANTE, DETERGENTE, DISSODIANTE, ANTICORROSIVO CON CAPACITÀ IDROREPELENTE. FORMA, NELLO STESSO TEMPO, UNO STRATO PROTETTIVO (FINO A 12 MESI) MOLTO SOTTILE, NON REATTIVO, CHE NON SI FESSURA.

IT IS A PENETRATING, ANTI-CORROSIVE, UNLOCKING, WATER REPELLENT, PROTECTIVE, LUBRICANT, CLEANING, DEOXIDIZER SPRAY WITH WATER-REPELLENT ACTION. IT FORMS, AT THE SAME TIME, A VERY THIN PROTECTIVE LAYER (UP TO 12 MONTHS), NON-REACTIVE, WHICH DOES NOT CRACK.

C’EST UN SPRAY PÉNÉTRANT, DÉGRAISSANT, DÉBLOQUANT, LUBRIFIANT, NETTOYANT, DÉSOXYDANT, ANTI-CORROSION AVEC PROTECTION HYDROFUGE. IL FORME, EN MÊME TEMPS, UNE COUCHE PROTECTRICE (JUSQU’À 12 MOIS) TRÈS MINCE, NON RÉACTIVE ET QUI NE SE FISSURE PAS.

- ** DISPONIBILE VERSIONE LIQUIDA
- ** LIQUID VERSION AVAILABLE
- ** VERSION LIQUIDE DISPONIBLE



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1MAGIK_S12	BOX 12 PCS

NO ICE


DEGHIACCIANTE ECOLOGICO
ECO-FRIENDLY DEICER
ANTIGEL ÉCOLOGIQUE



DEGHIACCIANTE ECOLOGICO (NON AGRESSIVO) A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. SPARSO SU SUPERFICI GHIACCIAE O INNEVATE PROVOCHERÀ UNA LIQUEFAZIONE CON FORMAZIONE DI UNA MISCELA ACQUA /PRODOTTO CHE RALLENTERÀ UN NUOVO CONGELAMENTO (FINO A -18°C) IN FUNZIONE DEL RAPPORTO ACQUA/PRODOTTO. LA QUANTITÀ DIPENDERÀ MOLTO DALLE CONDIZIONI DELLO STRATO DI NEVE O GHIACCIO, DALLO SPESSORE, DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI ED ATMOSFERICHE.

ECOLOGICAL DE-ICER (NOT AGGRESSIVE) WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT. APPLIED ON SNOWY OR ICY SURFACES, WILL LIQUEFY WITH THE FORMATION OF A MIXTURE OF WATER AND PRODUCT THAT WILL SLOW DOWN FREEZING (UP TO -18°C) AS A FUNCTION OF WATER/PRODUCT RATIO. THE AMOUNT WILL DEPEND VERY MUCH ON THE CONDITIONS OF THE LAYER OF SNOW OR ICE, THE THICKNESS, THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND WEATHER.

ANTIGEL ÉCOLOGIQUE (PAS AGRESSIF) À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL. VERSÉ SUR DES SURFACES GLACÉES OU NEIGEUSES, IL PRODUIRA UNE LIQUEFACTION AVEC FORMATION D’UNE MÉLANGE EAU/ PRODUIT QUI VA RALENTIR LA CONGÉLATION (JUSQU’À -18°C) EN FONCTION DU RAPPORT PRODUIT/EAU. CE MÉLANGE DÉPENDRA BEAUCOUP DES CONDITIONS DE LA COUCHE DE NEIGE OU DE GLACE, L’ÉPAISSEUR, LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET ATMOSPHERIQUES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ -18°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1NOICE_C5U	5 KG
1NOICE_C25U	25 KG
1NOICE_CK	1000 KG

DEGHIACCIANTE ECOLOGICO
ECOLOGICAL DEICER
ANTIGEL ÉCOLOGIQUE

NO ICE PLUS



LIQUIDO ANTIGELO CONCENTRATO PER BASSISSIME TEMPERATURE (FINO A -40° C). UTILIZZABILE SULLA SUPERFICE DI STRADE, PIAZZE, VIALETTI, AREE DI SERVIZIO, RAMPE, PISTE DI ATTERRAGGIO, MOLLI NAVALI, ZONE DI CARICO, ECC. DOVE L’ACCUMULO DI GHIACCIO E NEVE PUÒ PROVOCARE RALLENTAMENTO O IMPEDIMENTO AL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE. NON PROVOCA DETERIORAMENTO A PIETRE, CEMENTO, COTTO, ASFALTO E AREE VERDI. HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE, NON CONTIENE CLORURI, SOLFATI O NITRITI.


CONCENTRATED ANTIFREEZE FOR VERY LOW TEMPERATURES (UP TO -40° C). IT CAN BE USED ON THE ROADS, STREETS, DRIVEWAYS, SERVICE AREAS, RAMPS, RUNWAYS, AIRSTRIPS, SHIPPING AND LOADING ZONES, ETC.. WHERE THE ACCUMULATION OF ICE AND SNOW CAN STOP OR SLOW DOWN THE NORMAL WORK ACTIVITIES. IT DOES NOT DAMAGE TO STONE, CONCRETE, BRICK, ASPHALT AND GREEN AREAS. IT HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT, DOES NOT CONTAIN CHLORIDES, SULFATES, OR NITRITES.

ANTIGEL LIQUIDE CONCENTRÉ POUR TEMPÉRATURES TRÈS BASSES (JUSQU’À -40° C). IL UTILISÉ SUR LA SURFACE DES ROUTES, RUES, ALLÉES, AIRES DE SERVICE, RAMPE, PISTES, QUAIS D’EXPÉDITION, ZONES DE CHARGEMENT, ETC. OÙ L’ACCUMULATION DE GLACE ET LA NEIGE PEUVENT RALENTIR LES ACTIVITÉS NORMALES DE TRAVAIL. IL NE CAUSE PAS DE DOMMAGES À LA PIERRE, AU BÉTON, À LA BRIQUE, À L’ASFALTE ET AUX ESPACES VERTS. IL A UN FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL, NE CONTIENT NI CHLORURES NI SULFATES, OU NITRITES.

STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ -40°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1NOICEPLUS_C5U	5 KG
1NOICEPLUS_C25U	25 KG
1NOICEPLUS_CK	1000 KG



LUBRIFICANTE UTENSILI
UTENSIL LUBRICANT
LUBRIFIANT OUTILS

CUT OIL



E’ UN PRATICO LUBRIFICANTE CHE PREVIENE IL GRIPPAGGIO TRA UTENSILE E MATERIALE IN FASE DI LAVORAZIONE (NELLE FASI DI TAGLIO, TRAPANATURA, FILETTATURA).


IT IS A PRACTICAL LUBRICANT WHICH PREVENTS THE BINDING BETWEEN THE TOOL AND THE MATERIAL DURING PROCESSING (CUTTING, DRILLING, THREADING).

C’EST UN LUBRIFIANT PRATIQUE QUI EMPÊCHE LE GRIPPAGE ENTRE L’OUTIL ET LE MATÉRIEL AU COURS DU TRAITEMENT (PENDANT LES PHASES DE DÉCOUPAGE, PERÇAGE, TARAUDAGE).

STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1CUTOIL_S12	BOX 12 PCS



SILICONE SPRAY

PROTETTIVO, LUBRIFICANTE
PROTECTIVE, LUBRICANT
PROTECTIVE, LUBRIANT

E' UN ANTIADESIVO A BASE DI SILICONI CON CARATTERISTICHE LUBRIFICANTI E PROTETTIVE.
IT IS A SILICONE-BASED ANTI-ADHESIVE PRODUCT WITH LUBRICANT AND PROTECTIVE FEATURES.
C'EST UN ANTI-ADHÉRANT À BASE DE SILICONE AVEC UNE ACTION LUBRIFIANTE ET DE PROTECTION.




LOW MEDIUM HIGH

FOAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PH



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1SILICSPRAY_S12	BOX 12 PCS

SANIX FS FAN SPRAY

SANIFICAZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA
SANITATION OF AIR CONDITIONING SYSTEMS
ASSAINISSEMENT SYSTÈMES DE CLIMATISATION

SPRAY DETERGENTE, SANIFICANTE, PROFUMATO DEDICATO ALLA MANUTENZIONE DEI FILTRI DELL'ARIA CONDIZIONATA IN OFFICINA. UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO. HA UN POTERE DISINFETTANTE CERTIFICATO DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

CLEANING AND SANITIZING SCENTED SPRAY DEDICATED TO THE MAINTENANCE OF AIR-CONDITIONING FILTERS IN THE WORKSHOP. USED FOR MAINTENANCE AND SCHEDULED ROUTINE. IT HAS A DISINFECTANT ACTION CERTIFIED BY THE UNIVERSITY OF MILAN.


SPRAY DÉTERGENT, DÉSINFECTANT ET PARFUMÉ DÉDIÉ À LA MAINTENANCE DES FILTRES DE CLIMATISATION DES VOITURES DANS LES ATELIERS DE RÉPARATION. UTILISÉ POUR LA MAINTENANCE PÉRIODIQUE ET PLANIFIÉ DU SYSTÈME. IL DISPOSE D'UN DÉSINFECTANT CERTIFIÉ PAR L'UNIVERSITÉ DE MILAN.

LOW MEDIUM HIGH

FOAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PH



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	SI	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0SANIXFSFANAER_S12	BOX 12 PCS

ZINCATURA A FREDDO
COLD ZINCKING PROCESS
FINITURE DE ZINC A FROID

ZINK AEROSOL

E' UNO ZINCANTE A FREDDO SPRAY AD ALTO PESO MOLECOLARE, CON ELEVATO CONTENUTO DI ZINCO, CHE FORMA SULLE SUPERFICI UNA PELLICOLA SOLIDA METALLICA DI ELEVATA DUREZZA SULLA QUALE SI PUO' PROCEDERE CON VERNICIATURA DIRETTA. ASCIUGA IN FRETTA E NON COLA. HA ELEVATO POTERE COPRENTE E UN'OTTIMA RESISTENZA ALL'OSSIDAZIONE.

IT IS A HIGH MOLECULAR WEIGHT ZINCKING SPRAY, USED AT ROOM TEMPERATURE WITH HIGH ZINC CONTENT, WHICH FORMS A SOLID HIGH HARDNESS FILM OF METAL ON THE SURFACES ON WHICH YOU CAN PROCEED WITH DIRECT VARNISHING. DRIES QUICKLY AND DOES NOT DRIP. HAS HIGH HIDING POWER AND EXCELLENT RESISTANCE TO OXIDATION.

C'EST UN PRODUIT SPRAY À FROID POUR GALVANISER À HAUT POIDS MOLÉCULAIRE, AVEC HAUT CONTENU DE ZINC, QUI FORME UN FILM SUR LE MÉTAL DES SURFACES SOLIDES DE GRANDE DURETÉ SUR LEQUEL ON PEUT PROCÉDER À VERNISSAGE DIRECT. SÈCHE RAPIDEMENT ET NE COULE PAS. DISPOSE D'UN POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ ET D'UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'OXYDATION.




LOW MEDIUM HIGH

FOAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PH



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1ZINK_S12	BOX 12 PCS

MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
SPECIFICALLY REQUIRED FOR FORKLIFTS
SPÉCIFIQUEMENT INDIQUÉE POUR LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

ACQUA DISTILLATA

ACQUA DISTILLATA E DEMINERALIZZATA PER RABBOCCO BATTERIE TRADIZIONALI ED ALTRI USI. PARTICOLARMENTE RICHIESTA PER CARRELLI ELEVATORI.

DISTILLED AND DEMINERALIZED WATER TO REFILL BATTERIES AND FOR OTHER WORKSHOPS TRADITIONAL USES.

EAU DISTILLÉE ET DÉMINÉRALISÉE POUR BATTERIES DE RECHARGE ET D'AUTRES USAGES TRADITIONNELS DES GARAGISTES.




LOW MEDIUM HIGH

FOAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PH



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1K9D_C25U	25 KG

BREAKICE


ANTIGHIACCIO
DEICER
ANTIGEL



DEGHIACCIANTE PRONTO ALL’USO PER PARABREZZA, CRISTALLI E SERRATURE ESTERNE DI VEICOLI.

DE-ICER READY TO USE FOR CRYSTALS AND EXTERNAL LOCKS OF VEHICLES.

DÉGIVRANT LIQUIDE PRÊT À L’EMPLOI POUR PARE-BRISE, VITRES ET SERRURES EXTERNES DE VÉHICULES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ -30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ -30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OBREAKICE_B	1 LT

FLY-END


LEVA MOSCERINI
WINDSCREEN INSECT CLEANING
NETTOYAGE INSECTS PARE-BRISE



E’ UN DETERGENTE CONCENTRATO, A BASE ACQUOSA, NON INFIAMMABILE, STUDIATO PER ASPORTARE MOSCERINI, INSETTI E RESIDUI ORGANICI DALLA CARROZZERIA E DAL PARABREZZA DEI MEZZI DI TRASPORTO. I MATERIALI IN GOMMA O SINTETICI NON VENGONO ALTERATI DALLE SOLUZIONI DI QUESTO PRODOTTO. IL PRODOTTO SI PRESTA PER PULIZIE DI TELONI, CARROZZERIE DI E PAVIMENTI DI AUTOVEICOLI, ANCHE CON IDROPULITRICE.

IT IS A CONCENTRATED NON-FLAMMABLE WATER-BASED DETERGENT DESIGNED TO REMOVE FLIES, INSECTS AND ORGANIC WASTE FROM THE BODY AND WINDSHIELD OF VEHICLES. RUBBER OR SYNTHETIC MATERIALS ARE NOT AFFECTED BY THE SOLUTIONS OF THIS PRODUCT. THE PRODUCT IS EVEN SUITABLE FOR CLEANING TARPULINS, FLOORS AND CAR BODY EVEN WITH A PRESSURE WASHER.

C’EST UN DETERGENT CONCENTRÉ, À BASE D’EAU, NON-INFLAMMABLE, CONÇU POUR ÉLIMINER LES MOUCHES, LES INSECTES ET LES DÉCHETS ORGANIQUES DE LA CARROSSRERIE ET DU PARE-BRISE DES VÉHICULES. LES MATÉRIELS EN CAOUTCHOUC OU SYNTHÉTIQUES NE SONT PAS AFFECTÉS PAR LES SOLUTIONS DE CE PRODUIT. IL EST PARFAIT AUSSI POUR LE NETTOYAGE DE BÂCHES, CARROSSERIES ET SOLS DE VÉHICULES, MÊME AVEC UN NETTOYEUR À HAUTE PRESSION.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OFLYEND_CSU	5 KG
OFLYEND_C10U	10 KG


TOILETTE CHIMICHE
CHEMICAL TOILETS
TOILETTES CHIMIQUES

C-2-O

E’ UN PRODOTTO IGIENIZZANTE, SANIFICANTE, BATTERICIDA E BATTERIOSTATICO CON UN BUON EFFETTO DISGREGANTE E’ IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI UN WC CHIMICO FINO A 7 GG ANCHE IN TERMINI DI COPERTURA DI ODORE. VIENE IMPIEGATO SU MEZZI DI TRASPORTO, NEI CANTIERI, NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI DURATA SETTIMANALE.

IT IS A SANITIZING, BACTERICIDAL AND BACTERIOSTATIC, HYGIENIZING PRODUCT, WITH A GOOD DISGREGATING ACTION. SATISFIES THE NEEDS OF CHEMICAL CLOSED CIRCUIT TOILETS UP TO 7 DAYS EVEN FOR ODOR COVERING. IT IS USED ON VEHICLES, CONSTRUCTION SITES AND FOR WEEKLY PUBLIC EVENTS.

C’EST UN DÉSINFECTANT, ANTISEPTIQUE, BACTÉRICIDE ET BACTÉRIOSTATIQUE AVEC UN BON EFFET DÉCOMPOSANT. IL RÉPOND AUX EXIGENCES D’UN WC CHIMIQUE JUSQU’À 7 JOURS AUSSI EN TERME DE COUVERTURE DES ODEURS. IL UTILISÉ SUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT, POUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION, ET LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES AVEC UNE DURÉE HEBDOMADAIRE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ -30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ -30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1C20_B	1 KG
1C20_CSU	5 KG
1C20_C25U	25 KG


TOILETTE CHIMICHE
CHEMICAL TOILETS
TOILETTES CHIMIQUES

ECO 3

E’ UN FORMULATO LIQUIDO AD ALTO POTERE DISGREGANTE, DEODORANTE E SANIFICANTE, DESTINATO AL MANTENIMENTO DI TOELETTE A CIRCUITO CHIUSO UTILIZZATE SU MEZZI DI TRASPORTO E DIVERTIMENTO. LIQUEFA I MATERIALI, BLOCCA LA FORMAZIONE DI GAS, DÀ UN COLORE BLU AI RIFIUTI ED UN ODORE PROFUMATO FINO AL MOMENTO DELLO SCARICO.

IT IS A LIQUID DEODORANT AND DISINFECTANT FORMULATION WITH HIGH DISGREGANT ACTION FOR THE MAINTENANCE OF CHEMICAL CLOSED CIRCUIT TOILETS USED ON TRANSPORT AND ENTERTAINMENT VEHICLES. LIQUEFIES THE MATERIALS, BLOCKS THE FORMATION OF GAS, GIVES A BLUE COLOR TO THE WASTE AND A FRAGRANT SMELL UNTIL THE DISCHARGE TIME.

C’EST UNE FORMULATION LIQUIDE À HAUT POUVOIR DÉCOMPOSANT, DÉSODORISANT ET DÉSINFECTANT, DESTINÉ À L’ENTRETIEN DES TOILETTES EN CIRCUIT FERMÉ DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORT ET DE LOISIRS. CE PRODUIT LIQUÉFIE LES DÉJECTIONS, EMPÊCHE LA FORMATION DE GAZ, DONNE UNE COULEUR BLEU AUX DÉCHETS ET UNE ODEUR PARFUMÉE JUSQU’À LA VIDANGE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1ECO3_B	1 KG
1ECO3_CSU	5 KG
1ECO3_C25U	25 KG

FAP CLEANER




PULIZIA FILTRI FAP / DPF
FILTER CLEANING FAP / DPF
NETOYAGE FILTRES FAP / DPF

E' UN PRODOTTO FORMULATO PER RISOLVERE PROBLEMI DI PULIZIA DEI FILTRI FAP / DPF DEI VEICOLI CON MOTORE DIESEL. E' UN PRODOTTO ESENTE DA SOLVENTI CLORURATI E FACILMENTE IMPIEGABILE PER L'OTTIMA RISCIAQUABILITA'. DA IMPIEGARSI A FREDDO PER IMMERSIONE O IN VASCHETTA. NONOSTANTE LE VETTURE DI ULTIMA GENERAZIONE SIANO TUTTE DOTATE DI SISTEMA DI PULIZIA INTERNO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INCROSTAZIONI CARBONIOSE, SPESSO ACCADE CHE PER TRAGITTI BREVI IL SISTEMA NON RAGGIUNGA I VALORI IDEALI PER INIZIARE IL CICLO DI PULIZIA E L'ACCUMULARSI DI DEPOSITI ALL'INTERNO DEL FAP / DPF, A LUNGO ANDARE, RICHIEDE UNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

IT IS A PRODUCT FORMULATED TO SOLVE CLEANING PROBLEMS OF FAP / DPF FILTERS ON DIESEL ENGINE VEHICLES. IT IS A PRODUCT NOT CONTAINING DESPITE THE CARS OF THE LATEST GENERATION ARE ALL EQUIPPED WITH INTERNAL CLEANING SYSTEM FOR THE REMOVAL OF CARBON DEPOSITS, IT OFTEN HAPPENS THAT FOR SHORT DISTANCES THE SYSTEM DOES NOT REACH THE IDEAL VALUES FOR STARTING THE CLEANING CYCLE AND THE ACCUMULATION OF DEPOSITS INSIDE FAP / DPF, IN A LONG RUN, REQUIRES A SPECIAL MAINTENANCE.

C'EST UN PRODUIT FORMULÉ POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE NETTOYAGE DES FILTRES DE VÉHICULES FAP / DPF DES MOTEURS DIESEL. MALGRÉ QUE LES VOITURES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION SOIENT TOUTES ÉQUIPÉES AVEC SYSTÈME DE NETTOYAGE INTERNE POUR L'ÉLIMINATION DES DÉPÔTS DE CARBONE, SOUVENT POUR DES TRAJETS COURTS, LE SYSTÈME N'ATTEINT PAS LES VALEURS IDÉALES POUR DÉMARRER LE CYCLE DE NETTOYAGE ET L'ACCUMULATION DE DÉPÔTS DANS LES FAP / DPF, À LONG TERME, NÉCESSITE D'UN ENTRETIEN PARTICULIER.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0FAPCLEANER_C5U	5KG
0FAPCLEANER_C25	25 KG


FAP CLEANER

PULIZIA FILTRI FAP/DPF

FAP/DPF FILTER CLEANING

NETTOYAGE FILTRES FAP/ DPF

PG 18



C20 - ECO 3

TOILETTE CHIMICHE

CHEMICAL TOILETS

TOILETTES CHIMIQUES

PG 17



CARBON DEGREASER PI


SGRASSANTE IN POLVERE PER IMPIEGO A CESTELLO ROTANTE
POWDER DEGREASER FOR ROTATING BASKET APPLICATION
DÉGRAISSANT EN POUDRE POUR PANIER DE ROTATION



PRODOTTO IN POLVERE, CON OTTIMO POTERE DECARBONIZZANTE CHE LO RENDE IDONEO ALLA PULIZIA DI TESTATE MOTORE SMONTATE. IINDICATO PER TUTTI I METALLI. E' UTILIZZABILE A MODERATE TEMPERATURE, A 35-60°C SENZA CREARE PROBLEMI DI SCHIUMA E RIDUCENDO I COSTI ENERGETICI DI CONSUMO. CONTIENE DEI PROTETTIVI CHE RALLENTANO IL PROCESSO OSSIDATIVO DEL PEZZO TRATTATO.

POWDER PRODUCT, WITH HIGH DECARBONISING POWER SUITABLE FOR CLEANING THE DISASSEMBLED CYLINDER HEAD. SUITABLE FOR ALL METALS. IT IS USED AT MODERATE TEMPERATURES 35-60°C WITHOUT PROBLEMS OF FOAM AND REDUCING ENERGY CONSUMPTION COSTS. CONTAINS PROTECTIVE AGENTS WHICH SLOW DOWN THE OXIDATION OF THE TREATED PIECE.

PRODUIT EN POUDRE, AVEC UNE FORTE ACTION DE DÉCARBONISATION QUI LE REND APPROPRIÉ POUR LE NETTOYAGE DES CULASSES DÉMONTÉES. IL EST INDIQUÉ POUR TOUS LES MÉTAUX. IL EST UTILISABLE AVEC DES TEMPÉRATURES MODÉRÉES, À 35-60°C SANS CRÉER DE PROBLÈMES DE MOUSSE EN RÉDUISANT LES COÛTS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE. IL CONTIENT DES ÉLÉMENTS DE PROTECTION QUI RALENTISSENT LE PROCESSUS D'OXYDATION DE LA PIÈCE TRAITÉE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
POLVERE	+35 ÷ +60°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
POWDER			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1DEGREASERPI_SC25ONU	25 KG

DEOX 01 AL


LAVAGGIO ESTERNO RADIATORI
EXTERNAL RADIOATOR WASH
NETTOYAGE EXTÉRIEUR DE RADIATEURS



PRODOTTO ACIDO DETERGENTE PER LA DISSOSSIDAZIONE E LA PULIZIA DI PARTI MOTORE IN LEGHE LEGGERE E ACCIAIO INOX. CONSIGLIATO PER IL LAVAGGIO ESTERNO DI RADIATORI AL TERMINE DEL PERIODO INVERNALE PER RIMUOVERE SPORCO ED INCROSTAZIONI.

ACID DETERGENT FOR DEOXIDATION AND CLEANING OF LIGHT ALLOYS AND STAINLESS STEEL ENGINE PARTS. RECOMMENDED FOR EXTERNAL WASHING OF RADIATORS AT THE END OF WINTER PERIOD TO REMOVE DIRT AND SCALE.

PRODUIT DÉTERGENT ACIDE POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSOXYDATION DES PIÈCES DE MOTEUR EN ALLIAGE LÉGER ET EN ACIER INOXYDABLE. RECOMMANDÉ POUR LE LAVAGE EXTÉRIEUR DES RADIATEURS À LA FIN DE L'HIVER POUR ENLEVER LA SALETÉ ET LES DÉPÔTS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1DEOX01AL_C10U	13 KG
1DEOX01AL_C20U	25 KG


LAVAGGIO MOTORI
ENGINE WASHING
LAVAGE DE MOTEURS

AIR 85 PN

PRODOTTO ENERGICO, CONCENTRATO, A BASE ACQUOSA, GRADEVOLMENTE PROFUMATO DEDICATO ALLA PULIZIA DEL MOTORE CON IRRORAZIONE DELL'INTERNO DEL VANO MOTORE CON UNA SOLUZIONE AL 5-7%. IL PRODOTTO NON DANNEGGIA LA VERNICE, LE GUARNIZIONI, LA PLASTICA.

STRONG, CONCENTRATED, WATER-BASED, PLEASANTLY SCENTED PRODUCT DEDICATED TO THE CLEANLINESS OF ENGINE BY SPRAYING THE INSIDE ENGINE COMPARTMENT WITH A SOLUTION OF 5-7%. THE PRODUCT DOES NOT DAMAGE PAINT, GASKETS, PLASTICS.

PRODUIT ÉNERGIQUE, CONCENTRÉ, À BASE D'EAU, AGRÉABLEMENT PARFUMÉ DÉDIÉ AU NETTOYAGE DU COMPARTIMENT MOTEUR EN UTILISANT DES SYTÈMES DE PULVÉRISATION AVEC UNE SOLUTION DE 5-7%. LE PRODUIT N'ENDOMMAGE PAS LA PEINTURE, LES JOINTS, LE PLASTIQUE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	SI	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
185PN_C5U	5 KG
185PN_C10U	10 KG
185PN_C25U	25 KG


SGRASSANTE A CALDO A BASE ACQUA PER IMPIEGO A CESTELLO ROTANTE
HOT-USED WATER BASED DEGREASER FOR APPLICATION WITH ROTATING BASKET
DÉGRAISSANT A' CHAUD A' BASE D'EAU POUR PANIER DE ROTATION

LIQUID CLEANER

PRODOTTO LIQUIDO ALCALINO, DI FACILE MANIPOLAZIONE CON OTTIMO POTERE SGRASSANTE. INDICATO IN IMPIANTI A SPRUZZO O CON AGITAZIONE MECCANICA PER LO SGRASSAGGIO DI PARTI MECCANICHE. IDONEO SU TUTTI I METALLI. UTILIZZABILE A BASSE TEMPERATURE (A PARTIRE DA 35°C) SENZA CREARE PROBLEMI DI SCHIUMA E RIDUCENDO I COSTI ENERGETICI DI CONSUMO. CONTIENE DEI PROTETTIVI CHE RALLENTANO IL PROCESSO OSSIDATIVO DEI PEZZI.

ALKALINE LIQUID PRODUCT, EASY TO HANDLE WITH GOOD DEGREASING POWER. SUITABLE IN SPRAYING OR MECHANICAL STIRRING SYSTEMS FOR THE DEGREASING OF MECHANICAL PARTS. SUITABLE FOR ALL METALS. CAN BE USED AT LOW TEMPERATURES (STARTING FROM 35°C) WITHOUT PROBLEMS OF FOAM AND REDUCING CONSUMPTION OF ENERGY COSTS. CONTAINS PROTECTIVE AGENTS FOR SLOWING DOWN THE OXIDATION OF PIECES.

PRODUIT LIQUIDE ALKALINE, FACILE À MANIPULER AVEC UNE EXCELLENT POUVOIR DE DÉGRAISSAGE. INDIQUÉ DANS LES SYSTÈMES DE PULVÉRISATION OU AVEC ROTATION MÉCANIQUE, POUR LE NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES. CONVIENT POUR TOUS LES MÉTAUX. PEUT ÊTRE UTILISÉ À BASSE TEMPÉRATURE (À PARTIR DE 35°C) SANS CRÉER DE PROBLÈMES DE MOUSSE, EN RÉDUISANT LES COÛTS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE. CONTIENT DES ÉLÉMENTS QUI RALENTISSENT LE PROCESSUS D'OXYDATION DES PIÈCES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+35 ÷ -50°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1LIQUIDCL_C25U	25 KG

MOTORNET


SGRASSAGGIO PARTI MECCANICHE
MECHANICAL PARTS DEGREASING
DÉGRAISSAGE PIÈCES MÉCANIQUES



E’ UN OTTIMO SGRASSANTE A BASE SOLVENTE DA IMPIEGARSI MANUALMENTE A FREDDO CON LE NORMALI ATTREZZATURE PRESENTI SUL MERCATO. ASPORTA GRASSO, RESIDUI OLEOSI, CATRAME ED ASFALTO.TROVA LARGO IMPIEGO NELLO SGRASSAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI, PRIMA E DOPO LA LAVORAZIONE, COME CARBURATORI, PARTI DI MOTORE, CUSCINETTI, PISTONI, CARCASSE DI MOTORI ELETTRICI, ECC.

IT IS A GOOD SOLVENT-BASED DEGREASER TO BE MANUALLY USED AT ROOM TEMPERATURE WITH STANDARD MARKET EQUIPMENT. REMOVES GREASE, OIL, TAR AND ASPHALT. WIDELY USED FOR THE DEGREASING OF MECHANICAL PARTS, BEFORE AND AFTER PROCESSING, SUCH AS CARBURATORS, ENGINE PARTS, BEARINGS, PISTONS, ELECTRIC MOTOR HOUSINGS, ETC.

C’EST UN DÉGRAISSANT À BASE SOLVANT UTILISÉE MANUELLEMENT À FROID AVEC ÉQUIPEMENT NORMAL DU MARCHÉ. ENLÈVE LA GRAISSE, L’HUILE, LE GOUDRON ET L’ASPHALTE. LARGEMENT UTILISÉ POUR LE DÉGRAISSAGE DES PIÈCES MÉCANIQUES, AVANT ET APRÈS LE TRAITEMENT, TELS QUE LES CARBURATEURS, LES PIÈCES DU MOTEUR, LES PALIERS, LES PISTONS, LES CARTERS DES MOTEURS ÉLECTRIQUES, ETC.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1MOTORNET_C25U	25 KG

DENV11


PULIZIA INIETTORI CON MACCHINE ULTRASUONI
INJECTOR CLEANING WITH ULTRASOUND MACHINES
NETTOYAGE DES INJECTEURS AVEC MACHINES A ULTRASONS



DETERGENTE LIQUIDO EMULSIONABILE A BASE SOLVENTE INDICATO PER LA PULIZIA E LO SGRASSAGGIO DI INIETTORI E PARTI MECCANICHE IN VASCHE DOTATE DI AGITATORE MECCANICO O SISTEMA AD ULTRASUONI. PUÒ ESSERE MISCELATO CON ACQUA SECONDO IL GRADO DI PULIZIA DESIDERATO. DA UTILIZZARE A TEMPERATURA AMBIENTE.

EMULSIFIABLE SOLVENT-BASED LIQUID DETERGENT SUITABLE FOR CLEANING AND DEGREASING MECHANICAL PARTS AND INJECTORS INSIDE TANKS EQUIPPED WITH MECHANICAL STIRRER OR ULTRASONIC SYSTEM. CAN BE MIXED WITH WATER ACCORDING TO THE LEVEL OF CLEANLINESS DESIRED. TO BE USED AT ROOM TEMPERATURE.

DÉTERGENT LIQUIDE ÉMULSIFIABLE À BASE DE SOLVANT POUR LE NETTOYAGE ET LE DÉGRAISSAGE DES PIÈCES MÉCANIQUES ET DES INJECTEURS DANS LES CITERNES MUNIES D’UN AGITATEUR MÉCANIQUE OU SYSTÈME À ULTRASONS. IL PEUT ÊTRE MÉLANGÉ AVEC DE L’EAU SELON LE DEGRÉ DE PROPRETÉ DÉSIRÉ. IL VA UTILISÉ À TEMPÉRATTURE AMBIANTE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1DENV11_C5U	5 KG
1DENV11_C25U	25 KG

SGRASSAGGIO E DECARBONIZZAZIONE MOTORE E PARTI MOTORE
ENGINE AND ENGINE PARTS DECARBONISATION AND DEGREASING
DÉGRAISSAGE ET DÉCARBONISATION DES PIÈCES MOTEUR

SPECIAL ENGINE

E’ UN DETERGENTE ALCALINO, LIQUIDO, TAMPONATO A BASE ACQUOSA PER SGRASSAGGIO E DECARBONIZZAZIONE MOTORE E PARTI MOTORE. PUÒ ESSERE IMPIEGATO EFFICACEMENTE A CALDO CON IDROPULITRICE. È PARTICOLARMENTE INDICATO PER USO AD IMMERSIONE STATICA, CON AGITAZIONE MECCANICA O CON ULTRASUONI (50 - 80°C). NON CONTIENE SOLVENTI CLORURATI, FENOLI, AMMINE O CROMATI NORMALMENTE IMPIEGATI IN QUESTA CATEGORIA DI PRODOTTI.


IT IS A LIQUID, ALKALINE, BUFFERED WATER-BASED DETERGENT FOR DEGREASING AND DECARBONIZING OF ENGINES AND ENGINE PARTS. IT CAN BE EFFECTIVELY USED HOT WITH PRESSURE WASHER. IT IS PARTICULARLY SUITABLE TO BE USED IN STATIC IMMERSION WITH MECHANICAL OR ULTRASONIC AGITATION (50 - 80°C). IT DOES NOT CONTAIN CHLORINATED SOLVENTS, PHENOLS, AMINES OR CHROM NORMALLY INCLUDED IN THIS KIND OF PRODUCTS.

C’EST UN DÉTERGENT ALCALIN, LIQUIDE, TAMPONNÉ À BASE D’EAU POUR LE DÉGRAISSAGE ET LA DÉCARBONISATION DES PIÈCES MOTEUR. IL EST PARTICULIÈREMENT INDIQUÉ POUR UNE UTILISATION EN IMMERSION STATIQUE, AVEC ROTATION MÉCANIQUE OU SYSTÈME À ULTRASONS (50 - 80°C). IL PEUT ÊTRE UTILISÉ EFFICACEMENT À CHAUD AVEC NETTOYEUR HAUTE PRESSION. NE CONTIENT PAS DE SOLVANTS CHLORÉS, LES PHÉNOLS, LES AMINES OU CHROME HABITUELLEMENT UTILISÉS DANS CETTE CATÉGORIE DE PRODUITS.

STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+50 ÷ +80°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OSPECIALENG_C20U	25 KG
OSPECIALENG_CKONU	1200 KG



DECARBONIZZAZIONE AD IMMERSIONE A FREDDO DEL CARBURATORE
CARBURETOR COLD IMMERSED DECARBONISATION
DÉCARBONISATION FROIDE À IMMERSION DU CARBURATEUR

CARB CLEANER

DECARBONIZZANTE SPECIFICO PER CARBURATORI. RIMUOVE RESIDUI CARBONIOSI, OLII E GRASSI. DISSODIDA E RAVVIVA LA LEGA DEL CARBURATORE. SCIOGLIE LE VECCHIE GUARNIZIONI. E’ DOTATO DI UNO STRATO SURNATANTE CHE GALLEGGIANDO PROTEGGE LA PARTE ATTIVA SOTTOSTANTE IMPEDENDONE L’EVAPORAZIONE E ALLUNGANDONE LA DURATA


DECARBONISING PRODUCT SPECIFICALLY STUDIED FOR CARBURETORS. IT REMOVES CARBON DEPOSITS, OILS AND GREASES. REMOVES OXIDE AND REVIVES THE ALLOYS OF THE CARBURETOR. DISSOLVES THE OLD GASKETS. IT IS COMPOSED OF A SUPERNATANT FLOATING LAYER THAT PROTECTS THE ACTIVE UNDERLYING COMPONENT BY PREVENTING EVAPORATION AND PROLONGING ITS LIFE.

DÉCARBONISATEUR SPÉCIFIQUE POUR CARBURATEURS. IL ÉLIMINE LES DÉPÔTS DE CARBONE, LES HUILES ET LES GRAISSES. DÉSOXYDE ET RAVIVE L’ALLIAGE DU CARBURATEUR. DISSOUT LES ANCIENS JOINTS. IL EST FORMULÉ AVEC UNE COUCHE FLOTTANTE SUPÉRIEURE QUI PROTÈGE EN-DESSOUS LA PARTIE ACTIVE EN EMPECHANT L’ÉVAPORATION ET EN PROLONGEANT LA DURÉE DE VIE.

STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQ.BIFASE	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQ.2 PHASE			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1DECARBSLV_C5U	6 KG
1DECARBSLV_C10U	13 KG
1DECARBSLV_C20U	25 KG



VISCOR 1487/AW-2

**FLUIDO DI FLUSSAGGIO E CALIBRAZIONE PER IMPIANTI DI INIEZIONE
FLUSHING AND CALIBRATION FLUID FOR INJECTION SYSTEMS
FLUID D'ÉTALONNAGE ET RINCAGE POUR SYSTÈMES D'INJECTION**



E' UNA MISCELA DI SOLVENTI PETROLIFERI RAFFINATI E DEODORIZZATI, CONTENENTE ADDITIVI ANTISCHIUMA ED ALTRI ADDITIVI PER MIGLIORARE LA RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO, ALLA CORROSIONE ED ALL'USURA DEGLI APPARATI DI INIEZIONE. E' ADATTO AD ESEGUIRE LA PULIZIA DELL'APPARATO PRIMA DELLA TARATURA. CONFORME A SPECIFICHE SAE J967 ED ISO 4113.

IT IS A MIXTURE OF REFINED PETROLEUM AND DEODORIZED SOLVENTS, CONTAINING ANTIFOAM AND OTHER ADDITIVES TO IMPROVE THE RESISTANCE TO AGING, CORROSION AND WEAR OF INJECTION SYSTEMS. IT IS ALSO SUITABLE FOR CLEANING THE SYSTEM BEFORE CALIBRATION. COMPLYING WITH SAE J967 AND ISO 4113.

C'EST UN MÉLANGE DE SOLVANTS RAFFINÉS ET DÉSODORISÉS, CONTENANT DES ADDITIFS ANTI-MOUSSE ET D'AUTRES ADDITIFS POUR AMÉLIORER LA RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT, À LA CORROSION ET À L'USURE DU SYSTÈME D'INJECTION. IL EST INDiqué POUR EFFECTUER LE NETTOYAGE DU SYSTÈME AVANT UNE OPÉRATION DE CALIBRAGE. CONFORME À LA SAE J967 ET LA ISO 4113.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	

CODICE / CODE	PACKAGING
1VISCOR C25L	25 KG

TURBIN DECARB

**DECARBONIZZAZIONE TURBINE
TURBINE DECARBONISATION
DÉCARBONISATION TURBINES**



E' UN FORMULATO LIQUIDO CONCENTRATO A BASE ALCALINA STUDIATO APPPOSITAMENTE PER LA RIMOZIONE DALLE TURBINE MOTORE DI RESIDUI CARBONIOSI, OLEOSI, GRASSI NONCHÉ INCROSTAZIONI PARTICOLARMENTE DIFFICILI. VIENE UTILIZZATO PER IMMERSIONE AD ULTRASUONI CON TEMPERATURE TRA 60°- 90°C. E' DI UTILIZZO SICURO SU FERRO, ACCIAIO, INOX, BRONZO, RAME (NON PER ALLUMINIO). NON CONTIENE FOSFATI.


IT IS A LIQUID CONCENTRATED ALKALINE-BASED PRODUCT SPECIALLY DESIGNED FOR THE REMOVAL OF CARBON RESIDUALS, OIL, GREASE AND HARD SCALE FROM ENGINE TURBINE. IT IS USED BY IMMERSION WITH ULTRASONIC EQUIPMENTS WITH A RANGE TEMPERATURE 60°- 90°C. IT IS SAFE TO BE USED ON IRON, STEEL, STAINLESS STEEL, BRONZE, COPPER (NO ALUMINUM). DOES NOT CONTAIN PHOSPHATES.

C'EST UNE FORMULATION LIQUIDE À BASE ALCALINE CONCENTRÉE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR L'ÉLIMINATION DANS LES TURBINES DU MOTEUR DE RÉSIDUS DE CARBON, HUILE, GRAISSE AINSI QUE LA SALISSURE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE. IL EST UTILISÉ À IMMERSION AVEC SYSTÈME À ULTRASONS AVEC UNE TEMPÉRATURE ENTRE 60°- 90°C. C'EST D'UTILISATION SÉCURITAIRE SUR FER, ACIER, ACIER INOXYDABLE, BRONZE, CUIVRE (PAS POUR ALUMINIUM). NE CONTIENT PAS DE PHOSPHATES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	

CODICE / CODE	PACKAGING
0TURBINDECARB_C20U	25 KG
0TURBINDECARB_CKONU	1300 KG



PG 21

JET 4

PULIZIA PARTI MOTORE

ENGINE PART CLEANING

NETTOYAGE PIECES MOTEUR



PG 21

CARBON DEGREASER

SGRASSANTE IN POLVERE

POWDER DEGREASER

DEGRAISSANT EN POUDRE

ASSORBENT



ASSORBENTE MINERALE - DISPONIBILE IN 3 GRANULOMETRIE G-M-P
MINERAL ABSORBENT - AVAILABLE 3 GRANULOMETRIES B-M-S
ABSORBANT MINÉRAL - DISONIBLE EN 3 GRANULOMÉTRIES G-M-P

E’ UN POTENTE ASSORBENTE MINERALE CHE ESERCITA LA SUA AZIONE ASSORBENTE NEI CONFRONTI DI OLI, GRASSI, UNTO, ACIDI E QUALSIASI ALTRO TIPO DI LIQUIDO IN GENERE, CON UNA ELEVATA CAPACITÀ DI RITENZIONE. NON È INFIAMMABILE, NON SI INCENDIA ANCHE SE SATURO DI OLIO O GRASSO, RIDUCENDO I RISCHI DI INCENDIO. E’ ANTISDRUCCIOLEVOLE, ELIMINANDO IL PERICOLO DI SCIVOLARE SU PAVIMENTI SPORCHI DI GRASSO OD OLIO. E’ SICURO PERCHÉ COMPOSTO DA MATERIALI INERTI CHE NON CONTENGONO MATERIALI ACIDI.

IT IS A POWERFUL MINERAL ABSORBENT WORKING AGAINST OILS, FATS, GREASE, ACIDS AND ANY OTHER TYPE OF LIQUID IN GENERAL, WITH A HIGH RETENTION FEATURE. IT IS NOT FLAMMABLE, DOES NOT CATCH FIRE EVEN IF SATURATED WITH OIL OR GREASE, REDUCING RISKS OF FIRE. IT IS NON-SLIP, ELIMINATING THE DANGER OF SLIPPING ON FLOORS COVERED WITH GREASE OR OIL. IT IS SAFE BECAUSE IT IS MADE OF INERT MATERIALS THAT DO NOT CONTAIN ACID MATERIALS.

C’EST UN PUISSANT ABSORBANT MINÉRAL QUI EXERCE SON ACTION ABSORBANTE CONTRE LES HUILES, LES GRAISSES, ACIDES ET TOUT AUTRE TYPE DE LIQUIDE EN GÉNÉRAL, AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ DE RÉTENTION. IL N’EST PAS INFLAMMABLE MÊME SI SATURÉ AVEC DE L’HUILE OU DE LA GRAISSE, CE QUI RÉDUIT LES RISQUES D’INCENDIE. C’EST UN ANTIDÉRAPANT, EN ÉLIMINANT LE DANGER DE GLISSEMENT SUR LE SOL SOUILLÉ AVEC DE LA GRAISSE OU DE L’HUILE. IL EST SANS RISQUE CAR IL EST FAIT DE MATÉRIAUX INERTES QUI NE CONTIENNENT PAS DE SUBSTANCES ACIDES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
POLVERE	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
POWDER			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1ASSORBENTG_SA25	20 KG
1ASSORBENTM_SA25	20 KG
1ASSORBENTP_SA25	20 KG

NEUTRALITE HP



ASSORBENTE MINERALE CON POTERE NEUTRALIZZANTE CERTIFICATO
MINERAL ABSORBENT WITH CERTIFIED NEUTRALIZING POWER
ABSORBANT MINÉRAL AVEC POUVOIR NEUTRALISANT CERTIFIÉ

E’ UN COMPOSTO DI SOSTANZE MINERALI NATURALI, NON PERICOLOSE, STUDIATE E TESTATE PER IL RAPIDO ASSORBIMENTO E LA NEUTRALIZZAZIONE DI LIQUIDI ACIDI, SOPRATTUTTO L’ELETTROLITO PER BATTERIE, O ACIDO SOLFORICO A CONCENTRAZIONI ELEVATE. E’ EFFICACE ANCHE SU ACIDO CLORIDRICO, NITRICO, ACETICO, FOSFORICO, FLUORIDRICO, E QUALUNQUE ALTRO ACIDO IN SOLUZIONE. LA SPECIALE FORMULAZIONE PERMETTE UN TOTALE ASSORBIMENTO E L’ABBATTIMENTO DEI SOLFURI DA ACIDO SOLFORICO PRESENTI NELLA SOLUZIONE ACIDA, RENDENDO IL PRODOTTO FINALE INATTIVO E ASSIMILABILE AI RIFIUTI SPECIALI URBANI.

IT IS A COMPOUND OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES, NOT DANGEROUS, STUDIED AND TESTED FOR THE RAPID ABSORPTION AND NEUTRALIZATION OF ACID LIQUIDS, PARTICULARLY FOR ELECTROLYTE OF BATTERIES, OR SULFURIC ACID AT HIGH CONCENTRATIONS. IT IS ALSO EFFECTIVE ON HYDROCHLORIC ACID, NITRIC ACID, ACETIC ACID, PHOSPHORIC, HYDROFLUORIC, AND ANY OTHER ACID IN SOLUTION. THE SPECIAL FORMULATION ALLOWS A TOTAL ABSORPTION AND REDUCTION OF SULFIDES FROM SULFURIC ACID IN THE ACID SOLUTION, MAKING THE FINAL PRODUCT INACTIVE AND ASSIMILATED TO URBAN SPECIAL WASTE.

ARAPIDE ET LA NEUTRALISATION DES LIQUIDES ACIDES, EN PARTICULIER POUR LES BATTERIES À ÉLECTROLYTE, OU L’ACIDE SULFURIQUE À DES CONCENTRATIONS ÉLEVÉES. IL EST ÉGALEMENT EFFICACE SUR L’ACIDE CHLORHYDRIQUE, NITRIQUE, ACÉTIQUE, PHOSPHORIQUE, FLUORHYDRIQUE, ET TOUT AUTRE ACIDE EN SOLUTION. LA FORMULATION SPÉCIALE PERMET UNE ABSORPTION TOTALE ET LA RÉDUCTION DES SULFURES DE L’ACIDE SULFURIQUE DANS LA SOLUTION ACIDE, CE QUI REND LE PRODUIT FINAL INACTIF ET ASSIMILABLE AUX DÉCHETS SPÉCIAUX URBAINS.



CODICE / CODE	PACKAGING
1NEUTRALITEHP_SE10	10 KG
1NEUTRALITEHP_SE15	15 KG

ELECTRIC
SOLVENT



PG 10

PULIZIA, SGRASSAGGIO E DISSODIAZIONE DI
CONTATTI ELETTRICI

CLEANING, DEGREASING AND DEOXIDATION
OF ELECTRICAL CONTACTS

NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE ET
DESOXYDATION DE CONTACTS ÉLECTRIQUES



PRE-LAVAGGIO ESTERNO
EXTERNAL PRE-WASH
PRE-LAVAGE EXTERNE

PRE-LAVAGGIO ENERGICO
HARD PRE-WASHING
PRE-LAVAGE ÉNERGIQUE

PREWASH HD


FORMULATO MONOFASE MOLTO ENERGICO AD ALTA SCHIUMOSITÀ PENSATO PER LA FASE DI PRE-LAVAGGIO DEI VEICOLI.
VERY STRONG MONOPHASE FOAMING PRODUCT DEVELOPPED FOR THE PRE-WASHING OF VEHICLES.
FORMULATION TRÈS ÉNERGIQUE MONO-PHASE, HAUTEMENT MOUSSANTE, DÉVELOPPÉE POUR LE PRÉ-LAVAGE DE VÉHICULES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1PREWASHHD_C10U	10 KG
1PREWASHHD_C25U	25 KG



LAVAGGIO MANUALE DELLA CARROZZERIA
MANUAL WASHING OF THE BODY
LAVAGE MANUEL DE LA CARROSSERIE

AUTOBEL 91


DETERGENTE DEBOLMENTE ALCALINO PER LA PULIZIA MANUALE DI VEICOLI. DI SICURO IMPIEGO PER L'OPERATORE, NON DANNEGGIA LA VERNICE, LASCIA LA SUPERFICIE BRILLANTE E SENZA STRIATURE PER L'OTTIMA RISCIAQUABILITÀ.
WEAKLY ALKALINE DETERGENT FOR MANUAL CLEANING OF VEHICLES. SAFE IN USE FOR THE OPERATOR, DOES NOT DAMAGE THE PAINT, LEAVING THE SURFACE SHINY AND STREAK-FREE WITH GOOD RINSING.
DÉTERGENT FAIBLEMENT ALCALIN POUR LE NETTOYAGE MANUEL DES VÉHICULES. IL EST D'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ PAR L'OPÉRATEUR, N'ENDOMMAGE PAS LA PEINTURE, EN LAISSANT LA SURFACE BRILLANTE ET SANS TRACES POUR UN BON RINÇAGE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1AUTOBEL91_C10U	10 KG
1AUTOBEL91_C20U	20 KG



PREWASH


BICOMPONENTE PER PRE-LAVAGGIO
BICOMPONENT FRO PRE-WASHING
PRODUIT BICOMPOSANT POUR PRE-LAVAGE



E’ UNA FORMULAZIONE SPECIALE BICOMPONENTE REALIZZATA PER LA FASE DI PRE-LAVAGGIO DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, CAMIONS, MEZZI DI TRASPORTO, AUTOBUS PUBBLICI, ECC. NON CONTIENE FOSFATI.

IT IS A SPECIAL BICOMPONENT FORMULATION MADE FOR THE PRE-WASHING OF MOTOR VEHICLES BODIES EVEN FOR TRUCKS, TRANSPORT, PUBLIC BUSES, ETC. DOES NOT CONTAIN PHOSPHATES.

C’EST UNE FORMULATION SPÉCIALE À DEUX COMPOSANTS RÉALISÉE POUR LE PRÉ-LAVAGE DE CARROSSERIES DE VÉHICULES, DE CAMIONS, D’AUTOBUS ET VEHICULES POUR LE TRANSPORT PUBLIC, ETC. NE CONTIENT PAS DE PHOSPHATES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQ.BIFASE	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQ.2 FASE			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OPREWASH_S4C	BOX 4 PCS 5KG
OPREWASH_C20	25 KG

PREWASH 186


PRE-LAVAGGIO
PRE-WASHING
PRE-LAVAGE



E’ UN PRODOTTO MONOFASE SCHIUMOGENO REALIZZATO PER IL PRELAVAGGIO ESTERNO DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, CAMIONS, FURGONI, AUTOBUS PUBBLICI, ECC. TROVA APPLICAZIONE QUANDO SIA NECESSARIA UNA AZIONE MOLTO ENERGICA PER L’ASPORTAZIONE DI OLII, GRASSI, INQUINANTI DA TRAFFICO STRADALE DA SUPERFICI VERNICIATE E NON VERNICIATE DI AUTOMEZZI.

IT IS A MONOPHASE FOAMING PRODUCT DEVELOPED FOR THE PRE-WASHING OF EXTERNAL MOTOR VEHICLES BODIES EVEN FOR TRUCKS, VANS, PUBLIC BUSES, ETC. IT IS USED WHEN A VERY EFFECTIVE ACTION IS REQUIRED FOR THE REMOVAL OF OIL, GREASE, ROAD TRAFFIC POLLUTANTS FROM PAINTED AND UNPAINTED SURFACES OF VEHICLES.

C’EST UN PRODUIT MONOPHASÉ DÉVELOPPÉ POUR LE PRÉ-LAVAGE DES CARROSSERIES EXTERNES DES VÉHICULES, CAMIONS, UTILITAIRES, FOURGONNETTES, AUTOBUS PUBLICS, ETC. IL EST UTILISÉ QUAND UNE ACTION TRÈS ÉNERGIQUE EST NÉCESSAIRE POUR L’ÉLIMINATION DE L’HUILE, LA GRAISSE, LES POLLUANTS DU TRAFIC ROUTIER DES SURFACES VERNIES OU NON DES VÉHICULES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OPREWASH186_C10U	10 KG
OPREWASH186_C25U	25 KG

PRE-LAVAGGIO IN POLVERE
POWDER BASED PRE-WASHING
PRE-LAVAGE EN POUDRE

PREWASH PWD



E’ UN DETERGENTE ALCALINO IN POLVERE STUDIATO PER LA FASE DI PRE-LAVAGGIO DI VEICOLI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER L’ASPORTAZIONE DI OLII, RESIDUI ATMOSFERICI, SMOG. E’ FACILMENTE SOLUBILE E DI FACILE RISCIAQUO E SI CARATTERIZZA PER IL BASSO VOLUME DI SCHIUMA PRODOTTO CHE NE PERMETTE L’USO NEI PERIODI ESTIVI O NEI CLIMI CALDI.


IT IS AN ALKALINE POWDER DETERGENT STUDIED FOR THE PRE-WASHING OF VEHICLES. PARTICULARLY SUITABLE FOR THE REMOVAL OF OILS, ATMOSPHERIC RESIDUES, SMOG. IT IS EASILY SOLUBLE AND RINSABLE AND GENERATES A LOW QUANTITY OF FOAM WHICH ENABLES ITS USE WITH HIGH TEMPERATURES DURING SUMMER PERIOD.

C’EST UN DÉTERGENT ALCALIN EN POUDRE ÉTUDIÉ POUR LE PRÉ-LAVAGE DE VÉHICULES. IL EST PARTICULIÈREMENT INDiqué POUR L’ÉLIMINATION DES HUILES, DES RÉSIDUS ATMOSPHÉRIQUES, DE LA POLLUTION. IL EST FACILEMENT SOLUBLE ET SIMPLE À RINCER ET SE CARACTÉRISE PAR LE FAIBLE VOLUME DE MOUSSE PRODUIT QUI PERMET SON UTILISATION EN ÉTÉ OU PAR LES CLIMATS CHAUDS.

STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
POLVERE	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
POWDER			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OPREWASHPWD_SC25ONU	25 KG



FLY-END


LEVA MOSCERINI
WINDSCREEN INSECT CLEANING
NETTOYAGE INSECTES PARE-BRISE



E' UN DETERGENTE CONCENTRATO, A BASE ACQUOSA, STUDIATO PER ASPORTARE MOSCERINI, INSETTI E RESIDUI ORGANICI DALLA CARROZZERIA E DAL PARABREZZA DEI MEZZI DI TRASPORTO. I MATERIALI IN GOMMA O SINTETICI NON VENGONO ALTERATI DALLE SOLUZIONI DI QUESTO PRODOTTO. IL PRODOTTO SI PRESTA ANCHE PER PULIZIA DI TELONI ANCHE CON IDROPULTRICE.

IT IS A CONCENTRATED WATER-BASED DETERGENT DESIGNED TO REMOVE FLIES, INSECTS AND ORGANIC WASTE FROM THE BODY AND WINDSHIELD OF VEHICLES. RUBBER OR SYNTHETIC MATERIALS ARE NOT AFFECTED BY SOLUTIONS OF THIS PRODUCT. THE PRODUCT IS EVEN SUITABLE FOR CLEANING TARPULIN EVEN WITH A PRESSURE WASHER.

C'EST UN DETERGENT ÉNERGIQUE ET CONCENTRÉ, À BASE D'EAU, CONÇU POUR ÉLIMINER LES MOUCHES, LES INSECTES ET LES DÉCHETS ORGANIQUES DE LA CARROSSERIE ET DU PARE-BRISE DES VÉHICULES. LES MATÉRIELS EN CAOUTCHOUC OU SYNTHÉTIQUES NE SONT PAS AFFECTÉS PAR LES SOLUTIONS DE CE PRODUIT. IL EST IDÉAL POUR LE NETTOYAGE DE BÂCHES ÉGALEMENT AVEC UN NETTOYEUR À HAUTE PRESSIION.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0FLYEND_CSU	5 KG
0FLYEND_C10U	10 KG

WHEEL - AC


LAVAGGIO A BASE ACIDA CERCHI IN LEGA
ACID BASED ALLOY RIMS WASHING
LAVAGE À BASE ACIDE DES ROUES EN ALLIAGE



E' UN FORMULATO ACIDO LIQUIDO APPLICABILE A SPRUZZO O PENNELLO, REALIZZATO PER LA PULIZIA DEI CERCHI IN LEGA DEI VEICOLI. LA SUA AZIONE PENETRANTE, UMIDIFICANTE E NON ABRASIVA, RIESCE AD ELIMINARE LEGGERE INCROSTAZIONI DI GRASSI ED OLII, RESIDUI POLVEROSI, IMPRONTE ED OGNI PICCOLO DEPOSITO CUMULATO. QUANDO UTILIZZATO SU ALLUMINIO NON VERNICIATO, CREA UNA FINITURA SATINATA.

IT IS A LIQUID ACID FORMULATED APPLIED BY SPRAYING OR BRUSH, STUDIED TO CLEAN VEHICLES LIGHT ALLOYS WHEELS. ITS PENETRATING, WETTING AND NON-ABRASIVE ACTION, CAN ELIMINATE LIGHT DEPOSITS OF GREASES AND OILS, DUST RESIDUALS, FINGERPRINTS, AND ANY SMALL ACCUMULATED DEPOSIT. WHEN USED ON NOT PAINTED ALUMINUM, CREATES A SATIN FINISHING.

C'EST UN FORMULATION LIQUIDE ACIDE APPLIQUÉE AVEC SYSTÈMES DE PULVÉRISATION OU AVEC DES BROSSES, ÉTUDIÉE POUR NETTOYER LES ROUES DES VÉHICULES EN ALLIAGES LÉGERS. I. LORSQU'IL EST UTILISÉ SUR DE L'ALUMINIUM NON VERNI, IL CRÉE UNE FINITION SATINÉE. SON ACTION PÉNÉTRANTE, DE MOUILLAGE ET NON ABRASIVE, PERMET D'ÉLIMINER LES DÉPÔTS LÉGERS DE GRAISSES ET D'HUILES, POUSSIÈRES RÉSIDUELLES, LES EMPREINTES DIGITALES ET TOUT PETIT DÉPÔT ACCUMULÉ.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0WHEELAC_C10U	13 KG
0WHEELAC_C20U	25 KG


LAVAGGIO CERCHI IN LEGA A BASE ALCALINA
ALKALINE BASED WASHING OF ALLOY RIMS
LAVAGE ROUES EN ALLIAGE A BASE ALCALINE

WHEEL - AL

E' UNO SPECIALE FORMULATO CON TENSIOATTIVI ANIONICI E NON IONICI, SALI INORGANICI, SEQUESTRANTI ORGANICI, PER IL LAVAGGIO DI CERCHI IN LEGA.

IT IS A SPECIAL FORMULATED WITH ANIONIC SURFACTANTS AND NON-IONIC SURFACTANTS, INORGANIC SALTS, ORGANIC SEQUESTANTS, FOR THE WASHING OF ALLOY RIMS.

C'EST UNE FORMULATION SPÉCIALE AVEC DES TENSIOACTIFS ANIONIQUES ET NON-IONIQUES, SELS MINÉRAUX, SÉQUESTRANTS ORGANIQUES, POUR LE LAVAGE DES ROUES EN ALLIAGE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0WHEELAL_CSU	5 KG
0WHEELAL_C10U	10 KG
0WHEELAL_C25U	25 KG


DECERATURA DELLA CARROZZERIA
BODY DEWAXING
DÉCAPAGE CARROSSERIE

DECER PLUS

DECERANTE ALCALINO ENERGICO REALIZZATO PER LA RIMOZIONE DI CERE COPOLIMERE. SI USA IN SOLUZIONE ACQUOSA SIA PER APPLICAZIONI MANUALI (IRRORATORI SCHIUMOGENI) SIA IN IMPIANTI AUTOMATICI.

STRONG ALKALINE STRIPPER DESIGNED FOR REMOVING WAX COPOLYMER. IT IS USED IN AQUEOUS SOLUTION FOR MANUAL (FOAM SPRAYERS) AND AUTOMATIC SYSTEMS.

DÉCAPANT FORTEMENT ALCALIN CONÇU POUR ENLEVER LA CIRE COPOLYMÈRE. IL EST UTILISÉ EN SOLUTION AQUEUSE SOIT POUR UTILISATION MANUELLE (PULVÉRISATEURS DE MOUSSE) SOIT AVEC DES SYTÈMES AUTOMATIQUES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	




CODICE / CODE	PACKAGING
1DECERPLUS_S4C	BOX 4PCS 5KG
1DECERPLUS_C25U	25 KG

LAVAGGIO CON SISTEMI AUTOMATICI
AUTOMATIC WASHING SYSTEMS
LAVAGE AUTOMATIQUE

E' UNA FORMULAZIONE SCHIUMOGENA SPECIALE REALIZZATA PER SISTEMI AUTOMATICI DI LAVAGGIO ESTERNO DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, CAMIONS, MEZZI DI TRASPORTO, AUTOBUS PUBBLICI, ECC. TROVA APPLICAZIONE QUANDO SIA NECESSARIA UNA AZIONE MOLTO ENERGICA PER L'ASPORTAZIONE DI OLII, GRASSI, INQUINANTI DA TRAFFICO STRADALE DA SUPERFICI VERNICIATE E NON VERNICIATE DI AUTOMEZZI.

IT IS A SPECIAL FOAMING FORMULATION DESIGNED FOR AUTOMATIC EXTERNAL WASHING OF MOTOR VEHICLES BODIES, TRUCKS, VEHICLES, PUBLIC BUSES, ETC. IT IS USED WHEN IT IS REQUIRED A VERY ENERGETIC ACTION FOR THE REMOVAL OF OIL, GREASE, ROAD TRAFFIC POLLUTANTS FROM PAINTED AND UNPAINTED VEHICLES SURFACES.

C'EST UNE FORMULATION MOUSSANTE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES SYSTÈMES AUTOMATIQUES DE LAVAGE EXTERNE DES CARROSSERIES DE VÉHICULES, CAMIONS, MOYENS DE TRANSPORT, AUTOBUS PUBLICS, ETC. IL EST UTILISÉ QUAND UNE ACTION TRÈS ÉNERGIQUE EST NÉCESSAIRE POUR L'ÉLIMINATION DE L'HUILE, LA GRAISSE, LES POLLUANTS DU TRAFIC ROUTIER DE SURFACES PEINTES ET NON PEINTES DES VÉHICULES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	





CODICE / CODE	PACKAGING
0BIGWASH_C10U	10 KG
0BIGWASH_C25U	25 KG

**ADDITIVO DI BRILLANTATURA
BRIGHTENING ADDITIVE
ADDITIF POUR POLISSAGE**

ADDITIVO DI RISCIAQUO FINALE. FACILITA LA FORMAZIONE DI GROSSE GOCCE DI ACQUA PER CONSENTIRE AI SOFFIANTI DI RIMUOVERLE FACILMENTE. CONTEMPORANEAMENTE LASCIA LA SUPERFICIE BRILLANTE, LISCIA ED IDROREPELLENTE PER UN RAGIONEVOLE PERIODO.

FINAL RINSE ADDITIVE. FACILITATES THE FORMATION OF LARGE DROPS OF WATER TO ALLOW THE BLOWER TO REMOVE THEM EASILY. AT THE SAME TIME LEAVES THE SURFACE SHINY, SMOOTH AND WATERPROOF FOR A REASONABLE PERIOD.

ADDITIF FINAL DE RINÇAGE. FACILITE LA FORMATION DE GROSSES GOUTTES D'EAU POUR PERMETTRE AUX VENTILATEURS DE LES RETIRER FACILEMENT. DANS LE MÊME TEMPS LAISSE LA SURFACE BRILLANTE, LISSE ET IMPERMÉABLE À L'EAU PENDANT UNE PÉRIODE RAISONNABLE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1AUTOBRILL_C25U	25 KG

SNOWASH


NEBULIZZATORI MANUALI O CON IMPIANTI AUTOMATICI
AUTOMATIC WASHING SYSTEMS
SYSTÈMES DE LAVAGE AUTOMATIQUES



DETERGENTE ENERGICO STUDIATO PER IL LAVAGGIO DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOVEICOLI. CON ATTREZZATURE OPPORTUNE PRODUCE L’EFFETTO “NEVE” SULLA SUPERFICIE DEL VEICOLO. L’ EFFETTO NEVE CONSENTE UN MAGGIORE TEMPO DI CONTATTO TRA PRODOTTO E SPORCO AL FINE DI OTTENERE IL MIGLIORE RISULTATO NEL MINOR TEMPO. IL PRODOTTO NON DANNEGGIA LA VERNICE BEN LEGATA, RIMUOVE RESIDUI E COLATE DI GASOLIO DALLA CARROZZERIA, DAL SERBATOIO DI AUTOCARRI.

POWERFUL DETERGENT DESIGNED FOR CLEANING THE BODY OF MOTOR VEHICLES. THRRORUGH APPROPRIATE EQUIPMENTS PRODUCES THE “SNOW” EFFECT ON THE SURFACE OF THE VEHICLE. THE “SNOW” EFFECT ENABLES A LONGER TIME OF CONTACT BETWEEN PRODUCT AND DIRT TO OBTAIN THE BEST RESULT IN THE SHORTEST TIME. THE PRODUCT DOES NOT DAMAGE WELLSET PAINTS, REMOVES RESIDUALS AND FLOWS OF DIESEL FUEL FROM THE BODY, EVEN FROM TRUCK TANK.

DÉTERGENT ÉNERGIQUE ÉTUDIÉ POUR LE NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE DES VÉHICULES. AVEC L’ÉQUIPEMENT APPROPRIÉ PRODUIT UN EFFET “NEIGE” SUR LA SURFACE DU VÉHICULE. L’EFFET “NEIGE” PERMET UNE DURÉE DU CONTACT SUPÉRIEURE ENTRE LE PRODUIT ET LA SALETÉ AFIN D’OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS. LE PRODUIT N’ENDOMMAGE PAS LA PEINTURE BIEN RELIÉ, ÉLIMINE LES RÉSIDUS ET LES FLUX DE GASOIL DE LA CAROSSERIE ET DU RÉSERVOIR DES CAMIONS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1SNOWASH_C10U	10 KG
1SNOWASH_C25U	25 KG

DET 186 TFR


LAVAGGIO DELLA CARROZZERIA TELONATI E SOTTOSCOCCA
WASHING OF ALLOY RIMS
LAVAGE ROUES EN ALLIAGE



DETERGENTE PER IL LAVAGGIO DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, CAMIONS, MEZZI DI TRASPORTO, AUTOBUS PUBBLICI, ECC. TROVA APPLICAZIONE QUANDO SIA NECESSARIA UNA AZIONE MOLTO ENERGICA PER L’ASPORTAZIONE DI OLII, GRASSI, INQUINANTI DA TRAFFICO STRADALE DA SUPERFICI VERNICIATE E NON VERNICIATE DI AUTOMEZZI.

DETERGENT FOR WASHING VEHICLES BODIES, TRUCKS, TRANSPORT VEHICLES, PUBLIC BUSES, ETC. IT IS APPLIED WHEN IT IS NECESSARY A VERY STRONG ACTION FOR THE REMOVAL OF OILS, GREASE, ROAD POLLUTANTS FROM PAINTED AND NOT PAINTED SURFACES OF VEHICLES.

DÉTERGENT POUR LE LAVAGE DE CARROSSERIES DE VÉHICULES, AUTOMOBILES, CAMIONS, BUS, VÉHICULES DU TRANSPORT PUBLIC, ETC. IL EST UTILISÉ QUAND UNE ACTION TRÈS ÉNERGIQUE EST NÉCESSAIRE POUR L’ÉLIMINATION DE L’HUILE, DE LA GRAISSE, DES POLLUANTS DU TRAFIC ROUTIER DE SURFACES VERNIES OU NON VERNIES DES VÉHICULES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0DET186TFR_C10U	10 KG
0DET186TFR_C25U	25 KG


PULIZIA PARABREZZA E VETRI
WINDSHIELD AND WINDOW CLEANING
NETTOYAGE PARABRISE ET VITRES

VETROLUX

DETERGENTE SPRAY DA 400ML PER PARABREZZA E VETRI. LA BOMBOLETTA PRODUCE UNA SCHIUMA BIANCASTRA CHE SI DEPOSITA SULLA SUPERFICIE. RIMUOVENDO CON PANNOCARTA SI OTTERRÀ UNA SUPERFICIE SPLENDENTI. E’ IDONEO ANCHE PER SUPERFICI PLASTICHE E TESSUTI. EVITA LA FORMAZIONE DI ALONI. NON ROVINA LE DECALCOMANIE.

400ML SPRAY CLEANER FOR WINDSHIELDS AND GLASS. PRODUCES A WHITE FOAM WHICH IS DEPOSITED ON THE SURFACE. REMOVING WITH A PAPER TOWEL WILL PROVIDE A SHINY SURFACE. IT IS ALSO SUITABLE FOR PLASTIC AND FABRICS. PREVENTS HALOS. DOES NOT DAMAGE THE DECALS.

SPRAY DE 400ML NETTOYANT POUR PARABRISE ET VERRE. LA PULVÉRISATION PRODUIT UNE MOUSSE BLANCHÂTRE QUI VIENT SE DÉPOSER SUR LA SURFACE. ENLEVÉE AVEC UNE SERVIETTE DE PAPIER, VOUS OBTIENDREZ UNE SURFACE BRILLANTE. IL EST ÉGALEMENT INDIQUÉ POUR LES SURFACES EN PLASTIQUE ET TISSUS. PRÉVIENT LA FORMATION DES HALOS. NE DÉTÉRIORE PAS LES DÉCALCOMANIES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	SL.	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1VETROLUX_S12	BOX 12 PCS


BRILLANTATURA DEI PNEUMATICI
TYRE BRIGHTENING
POLISSAGE DES PNEUS

NEROGOMME NF

RAVVIVANTE PER PNEUMATICI CONCENTRATO. OPPORTUNAMENTE DILUITO CON ACQUA ED APPLICATO A PENNELLO, CON NEBULIZZATORE, CON STRACCIO, RIDONA LUCENTEZZA AI PNEUMATICI PER DIVERSI GIORNI.

TYRE CONCENTRATED REVIVER. CORRECTLY DILUTED WITH WATER AND APPLIED BY BRUSH, SPRAY OR CLOTH, RESTORES SHINE TO TIRES FOR SEVERAL DAYS.

PRODUIT CONCENTRÉ POUR RAVIVER LES PNEUS. CONVENABLEMENT DILUÉ AVEC DE L’EAU IL PEUT ÊTRE APPLIQUÉ AVEC PINCEAU, PULVÉRISÉ, À L’AIDE D’UN CHIFFON ET REDONNE BRILLANCE AUX PNEUS APRÈS LE TRAITEMENT PENDANT PLUSIEURS JOURS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1GOMME_C5U	5 KG
1GOMME_C25U	25 KG



PULIZIA INTERNI
INTERNAL CLEANING
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

PULIZIA PARTI IN PLASTICA
PLASTIC PARTS CLEANING
NETTOYAGE PIÈCES EN PLASTIQUE

STAR CLEAN

E' UN DETERGENTE CONCENTRATO, A BASE ACQUOSA, NON INFIAMMABILE, DEDICATO ALLA PULIZIA DELLE PARTI INTERNE IN PLASTICA DEL VEICOLO. DI SICURO IMPIEGO SU TUTTE LE SUPERFICI, VERNICIATE E NON.

IT IS A CONCENTRATED NON-FLAMMABLE WATER-BASED DETERGENT, AIMED TO CLEAN THE INTERNAL PLASTIC PARTS OF THE VEHICLE. IT IS SAFE FOR USE ON ALL SURFACES, PAINTED AND NOT PAINTED.


C'EST UN DÉTERGENT PUISSANT, À BASE D'EAU, NON-INFLAMMABLE, DÉDIÉ AU NETTOYAGE DES PIÈCES INTERNES EN PLASTIQUE DU VÉHICULE. PEUT ÊTRE UTILISÉ SANS DANGER SUR TOUTES LES SURFACES, VERNIES OU PAS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO LIQUID	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI 24 MONTHS	+10 ÷ +30°C



CODICE / CODE	PACKAGING
0STARCLEAN_S4C	BOX 4PCS 5 KG
0STARCLEAN_C10U	10 KG
0STARCLEAN_C25U	25 KG



PULIZIA INTERNI E MOQUETTES
CARPET AND INTERIOR CLEANER
NETTOYAGE DES MOQUETTES ET INTÉRIEURS

IDRONET - T

DETERGENTE PER MOQUETTES E RIVESTIMENTI IN STOFFA, VELLUTO. OPPORTUNAMENTE DILUITO VIENE UTILIZZATO CON IDROESTRATTRICI, CON MACCHINE LAVA-MOQUETTE.

DETERGENT FOR CARPETS AND UPHOLSTERY FABRIC, VELVET. CORRECTLY DILUTED CAN BE USED WITH HIDROEXTRACTORS AND CARPET-CLEANING MACHINES.


NETTOYANT POUR MOQUETTES, TISSUS, VELOURS. DILUÉ, IL PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC UNE HYDRO-EXTRACTRICE, COMME AVEC UNE MACHINE DE LAVAGE DE TAPIS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO LIQUID	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI 24 MONTHS	+10 ÷ +30°C



CODICE / CODE	PACKAGING
1IDRONETT_C10U	10 KG
1IDRONETT_C25U	25 KG



SOF SOF


PER PULIZIA SEDILI SKAY VEICOLI
CLEANING OF LEATHER AND SKAY VEHICLES SEATS
NETTOYAGE SIÈGES EN CUIR ET SKAY DE VEHICULES



DETERGENTE PRONTO ALL'USO PER LA PULIZIA E LO SGRASSAGGIO DI SEDILI E FINITURE IN SIMILPELLE E SKAY MONTATI SUI VEICOLI. MOLTO UTILIZZATO SU MEZZI PER IL TRASPORTO DI PERSONE, COME PULMANN DA TURISMO, AUTOBUS URBANI, AMBULANZE.

READY TO USE DETERGENT FOR CLEANING AND DEGREASING OF LEATHER AND SKAY SEATS ON VEHICLES. WIDELY USED ON VEHICLES FOR TRANSPORTING PEOPLE, SUCH AS TOURING COACHES, CITY BUSES, AMBULANCES.

DÉTERGENT PRÊT À UTILISER POUR LE NETTOYAGE ET LE DÉGRAISSAGE DES SIÈGES EN CUIR ET SKAY DES VÉHICULES. LARGEMENT UTILISÉ SUR LES VÉHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES, TELS QUE LES AUTOBUS URBAINS ET DE TOURISME, ET LES AMBULANCES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0SOF5OF_S4C	BOX 4 PCS 5 KG
0SOF5OF_C10U	10 KG

SANIX FS


PULIZIA ABITACOLO - SANIFICANTE - INIBITORE DI ODORI
CLEANING OF VEHICLE INTERIORS
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR



E' UN PRODOTTO CONTEMPORANEAMENTE DETERGENTE, SANIFICANTE E DEODORANTE. RIMUOVE SPORCO, GRASSO, DEPOSITI E MACCHIE DI SAPONE. DISTRUGGE LA FONTE DI MOLTI ODORI NOIOSI. LASCIA UN PROFUMO GRADEVOLE. MOLTO UTILIZZATO PER LA PULIZIA DI VEICOLI PRIORITARI, MEZZI PUBBLICI PER IL TRASPORTO DI PERSONE, AMBULANZE, SCUOLA-BUS, METRO.

IT IS A CLEANING, SANITIZING AND DEODORIZING PRODUCT. REMOVES DIRT, GREASE, STAINS AND SOAP DEPOSITS. DESTROYS THE SOURCE OF MANY ANNOYING ODORS. LEAVES A PLEASANT SCENT. WIDELY USED FOR THE CLEANING OPERATIONS OF EMERGENCY VEHICLES, PUBLIC TRANSPORT VEHICLES FOR PASSENGERS, AMBULANCES, SCHOOL BUSES, METRO.

C'EST UN PRODUIT DE TROIS ACTIONS SIMULTANÉES: NETTOYANT, DÉSINFECTANT ET DÉODORANT. ENLÈVE LA SALETÉ, LA GRAISSE, LES DÉPÔTS DE SAVON ET LES TÂCHES. DÉTRUIT LA SOURCE DE NOMBREUSES MAUVAISES ODEURS. LAISSE UN PARFUM AGRÉABLE. LARGEMENT UTILISÉ POUR LE NETTOYAGE DES VÉHICULES PRIORITAIRES, DU TRANSPORT PUBLIC ET DES PERSONNES, LES AMBULANCES, LES AUTOBUS SCOLAIRES, LE MÉTRO.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	SI	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1SANIXFS_S4C	BOX 4 PCS 5 KG
1SANIXFS_C10U	10 KG
1SANIXFS_C25U	25 KG



RAVVIVANTE PARTI PLASTICHE ED IN GOMMA
PLASTIC AND RUBBER PARTS BRIGHTENING
RÉVITALISANT ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC

REVIVAL

RAVVIVANTE, BRILLANTANTE, PROTETTIVO PER PARTI PLASTICHE ED IN GOMMA. APPLICAZIONE A SPRUZZO, A PENNELLO, A TAMPONE. SI TRATTA DI UN'EMULSIONE SILICONICA CONTENENTE INIBITORI DI CORROSIONE PER PARTI METALLICHE.

BRIGHTENING, POLISHING, PROTECTIVE PRODUCT FOR PLASTIC AND RUBBER PARTS. IT IS APPLICABLE BY SPRAY, BRUSH OR SWAB. IT IS A SILICON EMULSION CONTAINING CORROSION INHIBITORS FOR METAL PARTS.

PRODUIT POUR RAVIVER, BRILLER ET PROTEGER LES ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC. APPLICATION AVEC PISTOLET, PINCEAU OU CHIFFON. IL S'AGIT D'UNE ÉMULSION DE SILICONE CONTENANT AU MÊME TEMPS DES INHIBITEURS DE CORROSION POUR LES PIÈCES MÉTALLIQUES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0REVIVAL_C10U	10 KG
0REVIVAL_C25U	25 KG

LAVAGGIO MEZZI SPECIALI
SPECIAL VEHICLE WASHING
LAVAGE VÉHICULES SPÉCIAUX



LAVAGGIO DELLA CARROZZERIA, SOTTO-SCocca E TELONATI
WASHING OF THE BODY, UNDERBODY AND SHEETED VEHICLES
LAVAGE CARROSSERIE, DESSOUS DE CAISSE ET VÉHICULES BÂCHÉS

PRODOTTI A RESIDUA CONTROLLATA, ASPORTA SPORCO, POLVERE, FILM OLEOSI, GRASSO, LEGGERI DEPOSITI CARBONIOSI E RESIDUI DEGLI SCARICHI DA TELONI E CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, DI MACCHINARI MOVIMENTO TERRA, ECC. E' DI USO SICURO SULLE VERNICI BEN LEGATE. E' DI VELOCE RISCIAQUO E NON LASCIA RIGATURE, MACCHIE O DEPOSITI SULLE SUPERFICI.

FOAM-CONTROLLED PRODUCT, REMOVES DIRT, DUST, OILY FILM, GREASE, LIGHT CARBON DEPOSITS AND RESIDUES OF EXHAUSTS FROM TARPULIN AND BODIES OF VEHICLES AND EARTH MOVING MACHINES, ETC. IT IS SAFE TO USE ON WELL-BOUND PAINTS. IT IS QUICKLY RINSABLE AND DOES NOT LEAVE SCRATCHES, STAINS OR DEPOSITS ON THE SURFACES.


PRODUIT EN MOUSSE CONTRÔLÉE, ENLÈVE LA SALETÉ, LA POUSSIÈRE, FILM HUILEUX, GRAISSE, LES DÉPÔTS LÉGERS DE CARBONE ET LES RÉSIDUS DES REJECTS, DES BÂCHES ET DES CARROSSERIES DES AUTOMOBILES ET VÉHICULES POUR TRAVAUX PUBLIC. IL EST D'UTILISATION SANS RISQUE SUR LA PEINTURE BIEN RELIÉE À UTILISER SUR LA PEINTURE BIEN RELIÉE RAPIDE À RINÇER, NE LAISSE PAS DE RAYURES, TÂCHES OU DE DÉPÔTS SUR LES SURFACES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
119HN_C5U	5 KG
119HN_C10U	10 KG
119HN_C25U	25 KG



**LAVAGGIO DELLA CARROZZERIA, SOTTOSCOCCA E TELONATI
WASHING OF THE BODY, UNDERBODY AND SHEETED VEHICLES
LAVAGE CARROSSERIE, DESSOUS DE CAISSE ET VÉHICULES BÂCHÉS**

E' UN DETERGENTE LIQUIDO ENERGICO, SICURO SU TUTTE LE SUPERFICI VERNICIATE E NON, METALLICHE, PLASTICHE, ECC. E' UN FORMULATO ALCALINO, A SCHIUMA CONTROLLATA, UTILIZZABILE PER L'ASPORTAZIONE DI POLVERE, FILM OLEOSI, PROTETTIVI, GRASSO, LEGGERI DEPOSITI CARBONIOSI, SMOG ATMOSFERICO DA SUPERFICI METALLICHE O PLASTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO, ECC. SI RISCIAQUA FACILMENTE LASCIANDO LE SUPERFICI SENZA STRIATURE E MACCHIE CAUSATE DALLA DUREZZA DELL'ACQUA.

IT IS A STRONG LIQUID DETERGENT, SAFE ON ALL PAINTED, NON-PAINTED, METALLIC AND PLASTIC SURFACES. IT IS AN ALKALINE FOAM-CONTROLLED FORMULA USABLE FOR THE REMOVAL OF DUST, OILY PROTECTIVE FILM, GREASE, LIGHT CARBON DEPOSITS, SMOG POLLUTION FROM METALLIC AND PLASTIC SURFACES OF TRANSPORT VEHICLES. IT RINSES EASILY, LEAVING SURFACES WITHOUT STREAKS AND STAINS CAUSED BY HARD WATER.

C'EST UN DÉTERGENT LIQUIDE ÉNERGIQUE, SANS RISQUE SUR TOUTES LES SURFACES PEINTES ET NON PEINTES, MÉTAL, PLASTIQUE, ETC. C'EST UNE FORMULATION ALCALINE, EN MOUSSE CONTRÔLÉE, UTILISABLE POUR L'ÉLIMINATION DES POUSSIÈRES, DES FILMS HUILEUX DE PROTECTION, DE LA GRAISSE, DES DÉPÔTS DE CARBONE, DE LA POLLUTION DES SURFACES MÉTALLIQUES, PLASTIQUES DES MOYENS DE TRANSPORT, ETC. SE RINCE FACILEMENT SANS LAISSER DE TRACES EN LAISSANT LES SURFACES SANS STRIES NI TÂCHES CAUSÉES PAR L'EAU DURE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1YELLOW_C10U	10 KG
1YELLOW_C25U	25 KG



BETON REMOKAL 43 Z


DISINCROSTANTE DI AUTOMEZZI EDILI E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO
DESCALING OF BUILDING AND CONCRETE TRANSPORT VEHICLES
TRAITEMENT DESINCROSTANT POUR VEHICULES POUR TRANSPORT DE BÉTON



PRODOTTO CONCENTRATO A BASE FOSFORICA PER LA RIMOZIONE DI RUGGINE, INCROSTAZIONI CEMENTIZIE E CALCAREE DA BETONIERE, AUTOBETONIERE. HA UN’AZIONE INIBITA CONTROLLATA SICURA ED UNIFORME ANCHE SU SUPERFICI ZINCATE.

CONCENTRATED PHOSPHORIC BASED PRODUCT FOR REMOVING RUST, CEMENT SCALE AND LIMESTONE FROM CEMENT AND CONCRETE MIXERS. IT HAS AN INHIBITED CONTROLLED ACTION SAFE AND UNIFORM EVEN ON GALVANIZED SURFACES.

PRODUIT CONCENTRÉ À BASE DE PHOSPHORE QUI ENLÈVE ROUILLE, DÉPÔTS DE CIM-ENT, CALCIFICATIONS DES BÉTONNIÈRES. IL A UNE ACTION INHIBÉE CONTRÔLÉE UNIFORME, ÉGALEMENT SUR DES SURFACES GALVANISÉES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OBREMOKAL43Z_C10U	13 KG
OBREMOKAL43Z_C25U	30 KG

BETON REMOKAL C


DISINCROSTAZIONE DI AUTOMEZZI EDILI E DEL TRASPORTO DI CALCESTRUZZO
WASHING OF BUILDING AND CONCRETE TRANSPORT VEHICLES
LAVAGE DES VEHICULES POUR TRANSPORT DE BÉTON



PRODOTTO A BASE CLORIDRICA PER LA RIMOZIONE DI RUGGINE E INCROSTAZIONI CALCAREE E CEMENTIZIE, DA BETONIERE, AUTOBETONIERE. È DI GRAN LUNGA MENO CORROSIVO DI QUALSIASI PRODOTTO SIMILARE. NON UTILIZZARE SU SUPERFICI IN ACCIAIO INOX.

PRODUCT FOR REMOVING RUST AND CEMENT AND LIME DEPOSITS FROM CONCRETE MIXERS, CONCRETE MIXER TRUCKS, CONCRETE PACKAGING PLANT. IT IS FAR LESS CORROSIVE THAN ANY SIMILAR PRODUCT. DO NOT USE ON STAINLESS STEEL.

PRODUIT POUR ENLEVER ROUILLE, CIMENT ET DÉPÔTS DE CALCAIRE DES BÉTONNIÈRES. IL EST BEAUCOUP MOINS CORROSIF QUE TOUT AUTRE PRODUIT SIMILAIRE. NE PAS L'UTILISER SUR DE L'ACIER INOXYDABLE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OBETONREMOKAL_C10U	10 KG
OBETONREMOKAL_C25U	25 KG

DISINCROSTAZIONE DI AUTOMEZZI EDILI E DEL TRASPORTO DI CALCESTRUZZO
WASHING OF BUILDING AND CONCRETE TRANSPORT VEHICLES
LAVAGE DES VEHICULES POUR TRANSPORT DE BÉTON

PRODOTTO CONCENTRATO A BASE CLORIDRICA PER LA RIMOZIONE DI RUGGINE ED INCROSTAZIONI CALCAREE E CEMENTIZIE, DA BETONIERE, AUTOBETONIERE. È DI GRAN LUNGA MENO CORROSIVO DI QUALSIASI PRODOTTO SIMILARE. VA AGGIUNTO ALL’ACQUA LENTAMENTE, CON CAUTELA. QUESTO PRODOTTO VIENE NORMALMENTE USATO A TEMPERATURA AMBIENTE. NON UTIIZZARE SU SUPERFICI IN ACCIAIO INOX.

CONCENTRATED PRODUCT FOR REMOVING RUST AND CEMENT AND LIME DEPOSITS FROM CONCRETE MIXERS, CONCRETE MIXER TRUCKS, CONCRETE PACKAGING PLANT. IT IS FAR LESS CORROSIVE THAN ANY SIMILAR PRODUCT. WATER IS ADDED SLOWLY, WITH CAUTION. THIS PRODUCT IS NORMALLY USED AT ROOM TEMPERATURE. DO NOT USE ON STAINLESS STEEL.

PRODUIT CONCENTRÉ POUR ENLEVER LA ROUILLE, DU CIMENT ET LES DÉPÔTS DE CALCAIRE DE MALAXEURS À BÉTON, USINE DE CONDITIONNEMENT DU BÉTON. IL EST BEAUCOUP MOINS CORROSIF QUE TOUT AUTRE PRODUIT SIMILAIRE. L’EAU EST AJOUTÉE LENTEMENT, AVEC PRUDENCE. CE PRODUIT EST NORMALEMENT UTILISÉ À TEMPÉRATURE AMBIANTE. NE PAS L'UTILISER SUR DE L'ACIER INOXYDABLE.

STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OBETONREMOKALHD_C10U	10 KG
OBETONREMOKALHD_C25U	25 KG

LAVAGGIO DI AUTOCISTERNE (TRASPORTO PRODOTTI PER USO ALIMENTARE)
WASHING OF TANKERS (TRANSPORT OF FOOD PRODUCTS)
LAVAGE DE CITERNES (TRANSPORT DE PRODUITS ALIMENTAIRES)

BRIX AT

E’ UN DETERGENTE LIQUIDO NON SCHIUMOGENO A BASE CAUSTICA STUDIATO APPPOSITAMENTE PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI PARTICOLARMENTE DIFFICILI. TROVA APPLICAZIONE NELLA PULIZIA DI CISTERNE PER IL TRASPORTO ALIMENTARE RIMUOVENDO GRASSI, OLII RICOTTI, INCROSTAZIONI, PROTETTIVI. E’ DI UTILIZZO SICURO SU FERRO, ACCIAIO, INOX, BRONZO (NON USARE SU ALLUMINIO).

IT IS A LIQUID CAUSTIC-BASED NON-FOAMING DETERGENT SPECIALLY DESIGNED TO REMOVE HARD SCALE. IT IS SUITABLE FOR CLEANING FOOD TRANSPORT TANKS BY REMOVING GREASES, ANNEALED OILS, SCALE, PROTECTIVE COATINGS. IT IS SAFE TO BE USED ON IRON, STEEL, STAINLESS STEEL, BRONZE. IT CAN BE USED FOR SHORT CONTACT TIMES EVEN ON ALUMINUM AND ZINC ALLOYS (DO NOT USE ON ALUMINIUM).



C’EST UN DÉTERGENT NON MOUSSANT LIQUIDE À BASE DE SOUDE CAUSTIQUE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR L’ÉLIMINATION DE DÉPÔTS DIFFICILES. IL EST UTILISÉ POUR LE NETTOYAGE DES CITERNES DESTINÉES AU TRANSPORT DES ALIMENTS PAR ENLEVER LA GRAISSE, L’HUILE DE RECUIT, DÉPÔTS ET PROTECTIONS. IL EST D’UTILISATION SANS RISQUE SUR LE FER, L’ACIER, L’ACIER INOXYDABLE, LE BRONZE (NE PAS L'UTILISER SUR ALUMINIUM).

STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
OBRIXAT_C10U	13 KG
OBRIX_C20U	26 KG

BETON REMOKAL HD



CIST 50


PULIZIA E SANIFICAZIONE CELLE FRIGO
CLEANING AND SANITATION OF COLD ROOMS
NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DE CELLULES FRIGO



E' UNA MISCELA CALIBRATA DI TENSIOATTIVI, SALI MINERALI E SALI DI AMMONIO QUATERNARIO CHE NE FANNO UN ECCELLENTE PRODOTTO DETERGENTE, SANIFICANTE E DEODORANTE DEDICATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI CISTERNE E CELLE FRIGORIFERE. RIMUOVE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI SPORCO, DEPOSITI DI UNTO E MACCHIE. DISTRUGGE LA FONTE DI MOLTI ODORI FASTIDIOSI.

IT IS A CALIBRATED MIXTURE OF SURFACTANTS, MINERAL AND QUATERNARY AMMONIUM SALTS THAT MAKE IT AN EXCELENT CLEANER, SANITIZER AND DEODORANT DEDICATED TO THE ROUTINE MAINTENANCE OF TANKS AND COLD ROOMS. SAFELY REMOVES ALL KINDS OF DIRT, OIL DEPOSITS AND STAINS. DESTROYS THE SOURCE OF MANY ANNOYING ODORS.

C'EST UN MÉLANGE CALIBRÉ DE TENSIOACTIFS, SELS MINÉRAUX ET SELS D'AMMONIUM QUATERNAIRE QUI EN FONT UN EXCELENT PRODUIT NETTOYANT, DÉINFECTANT ET DÉODORISANT DÉDIÉ À L'ENTRETIEN DES RÉSERVOIRS ET DES CONTENANTS FRIGO. ENLÈVE EN TOUTE SÉCURITÉ TOUTES SORTES DE SALETÉS, DÉPÔTS D'HUILE ET DE TÂCHES. IL DÉTRUIT LA SOURCE DES NOMBREUSES ODEURS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0CIST50_C5U	5 KG

CIST FOAM


PULIZIA SANIFICAZIONE CISTERNE
CLEANING AND SANITATION TANKS
NETTOYAGE ET DÉINFECTANT DES STRUCTURES FRIGO



E' UN DETERGENTE LIQUIDO DI TIPO CAUSTICO E CLORINATO STUDIATO PER LA PULIZIA, LO SGRASSAGGIO ENERGICO CON LANCIA SCHIUMOGENA DI CISTERNE IN ACCIAIO INOX E IN MATERIALE PLASTICO. LA PRESENZA DEL CLORO ATTIVO FA SI CHE IL PRODOTTO SVILUPPI UNA PARTICOLARE AZIONE BATTERICIDA E SANIFICANTE. NON IDONEO PER ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE.

IT IS A CHLORINATED AND CAUSTIC LIQUID DETERGENT DESIGNED FOR CLEANING, DEGREASING STAINLESS STEEL AND PLASTIC TANKS BY FOAM LANCE. THE ACTIVE CHLORINE UNABLE THE PRODUCT TO DEVELOP A PARTICULAR BACTERICIDAL AND SANITIZING ACTION. NOT SUITABLE FOR ALUMINUM AND LIGHT ALLOYS.

C'EST UN DÉTERGENT LIQUIDE CAUSTIQUE ET CHLORÉ CONÇU POUR LE NETTOYAGE, LE DÉGRAISSAGE ÉNERGIQUE AVEC LANCE À MOUSSE DE CUVES EN ACIER INOXYDABLE ET EN PLASTIQUE. LA PRÉSENCE DE CHLORE ACTIF AMÈNE LE PRODUIT À DÉVELOPPER UNE ACTION PARTICULIÈRE BACTÉRICIDE ET DÉINFECTANTE. IL N'EST PAS INDIQUÉ POUR ALUMINIUM ET LES ALLIAGES LÉGERS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0CIST50_C5U	5 KG
0CIST50_C25U	25 KG

LAVAGGIO DI AUTOCISTERNE (TRASPORTO PRODOTTI PER USO NON ALIMENTARE)
WASHING OF TANKERS (TRANSPORT OF NON-FOOD PRODUCTS)
LAVAGE DE CITERNES (TRANSPORT DE PRODUITS NON ALIMENTAIRES)

TANK CLEANER


PRODOTTO LIQUIDO A BASE SOLVENTE A BASSA INFIAMMABILITÀ PER LA BONIFICA DI AUTOCISTERNE, CISTERNE, SERBATOI. E' DI PROVATA EFFICACIA PER LA RIMOZIONE DI CATRAME, VARI TIPI DI RESINE, COLLE E ANCHE PER LA RIMOZIONE DI LATTICI ACRILICI DA CISTERNE PER TRASPORTO DI PRODOTTI DI USO NON ALIMENTARE. NON ATTACCA LA MAGGIOR PARTE DELLE VERNICI E DEI METALLI.

LOW FLAMMABLE SOLVENT-BASED LIQUID PRODUCT FOR THE CLEANING OF TANKER TRUCKS, TANKS, RESERVOIRS. IT IS EFFECTIVE FOR REMOVING TAR, VARIOUS TYPES OF RESINS, GLUES AND ALSO FOR THE REMOVAL OF ACRYLIC LATICES FROM TANKS FOR THE TRANSPORT OF NON-FOOD PRODUCTS. DOES NOT ATTACK MOST OF PAINTS AND METALS.

PRODUIT LIQUIDE À BASE DE SOLVANT AVEC UNE FAIBLE INFLAMMABILITÉ POUR LE NETTOYAGE DES CAMIONS-CITERNES, CITERNES, RÉSERVOIRS. EFFICACE PROUVÉE POUR L'ÉLIMINATION DU GOUDRON, DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSINES, DE COLLES ET ÉGALEMENT POUR L'ÉLIMINATION DES LATEX ACRYLIQUES DE CITERNES POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS D'USAGE NON ALIMENTAIRE. NE NUIT PAS À LA PLUPART DES PEINTURES ET DES MÉTAUX.



CODICE / CODE	PACKAGING
1TANKCLEANER_C10U	10 KG
1TANKCLEANER_C25U	23 KG



LAVAGGIO DI AUTOMEZZI TRASPORTO INTERMODALE
WASHING OF INTERMODAL TRANSPORTVEHICLES
LAVAGE DES VÉHICULES DE TRANSPORT INTERMODAL

TRANSP CLEANER


DETERGENTE ACIDO, LIQUIDO, CONCENTRATO PER LA PULIZIA ESTERNA DI VEICOLI DA TRASPORTO INTERMODALE. IDEALE NELLE ZONE INTERESSATE DA DEPOSITI POLVERULENTI E RESISTENTI, PROVENIENTI DALL'IMPIANTO FRENANTE.

ACID, LIQUID, CONCENTRATED DETERGENT, FOR THE EXTERNAL CLEANING OF INTERMODAL VEHICLES, CARS, TRAMS, TRANSPORT VEHICLES. SUITABLE FOR AREAS AFFECTED BY POWDERY AND AND STRONG DEPOSITS, COMING FROM THE BREAKING SYSTEM.

DÉTERGENT ACIDE, LIQUIDE, CONCENTRÉ, POUR LE NETTOYAGE EXTÉRIEUR DES VÉHICULES DU TRANSPORT INTERMODAL. INDIQUÉ DANS LES ZONES TOUCHÉES PAR DE FORTS DÉPÔTS DE POUDRE PROVOQUÉS PAR LE SYSTÈME DE FREINAGE DES WAGONS DE CHEMIN DE FER.



CODICE / CODE	PACKAGING
0TRANSPCLEANER_C25U	25 KG



HAC LIQUID

LAVAGGIO DI AUTOCISTERNE (TRASPORTO PRODOTTI PER USO ALIMENTARE)
WASHING OF TANKERS (TRANSPORT OF FOOD PRODUCTS)
LAVAGE DE CITERNES (TRANSPORT DE PRODUITS ALIMENTAIRES)



DETERGENTE CAUSTICO NON SCHIUMOGENO CONTENENTE CLORO ATTIVO PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DI CISTERNE PER TRASPORTO DI PRODOTTI PER USO ALIMENTARE. ASPORTA RAPIDAMENTE PESANTI DEPOSITI DI SPORCIZIA, GRASSI, POLVERI, MACCHIE ORGANICHE ECC., LASCIANDO LE SUPERFICI TRATTATE PULITE E SENZA DEPOSITI (NON UTILIZZARE SU ALLUMINIO).

CAUSTIC DETERGENT CONTAINING ACTIVE CHLORINE, FOR WASHING AND SANITIZING TANKS FOR THE TRANSPORT OF FOOD PRODUCTS. QUICKLY REMOVES HEAVY DEPOSITS OF GREASE, DUST, ORGANIC STAINS, ETC. LEAVING SURFACES CLEANED AND DEPOSIT FREE (DO NOT USE ON ALUMINIUM).

DÉTERGENT CAUSTIQUE CONTENANT DU CHLORE POUR LE LAVAGE ET LA DÉSINFECTION DES CITERNES POUR LE TRANSPORT DE DENRÉES ALIMENTAIRES. ENLÈVE RAPIDEMENT LES DÉPÔTS TENACES DE GRAISSE, LA POUSSIÈRE, LES TÂCHES ORGANIQUES, ETC (NE PAS L'UTILISER SUR ALUMINIUM).

LOW


MEDIUM

HIGH

FOAM

1234567891011121314

PH



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ -30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0HACLIQUID_C10U	13 KG
0HACLIQUID_C20U	26 KG

LAVAGGIO AUTOMATICO CASSONETTI BIN AUTOMATIC WASHING LAVAGE AUTOMATIQUE POUBELLES

3131-910

E' UN DETERGENTE CONCENTRATO, LIQUIDO, TAMPONATO, ALCALINO, A BASSA SCHIUMA FORMULATO PER L'IMPIEGO CON MACCHINE LAVA-CASSONETTI. E' IN GRADO DI RIMUOVERE I RESIDUI DI SPORCIZIA, INCROSTAZIONI ED OLII NONCHÉ ESERCITARE UNA AZIONE DI SANIFICAZIONE, LASCIANDO UN GRADEVOLE PROFUMO SULLE SUPERFICI PULITE.

IT IS A LIQUID, BUFFERED, ALKALINE, LOW FOAM CONCENTRATED DETERGENT USED WITH WASHER MACHINES FOR WASTE BINS. AT THE SAME TIME REMOVES AND SANITIZE DIRT RESIDUALS, OILS AND SCALES, LEAVING A PLEASANT FRAGRANCE ON CLEANED SURFACES.

C'EST UN DÉTERGENT CONCENTRÉ, LIQUIDE, TAMPONÉ, ALCALIN, PEU MOUSSANT, ÉTUDIÉ POUR UNE UTILISATION AVEC DES MACHINES LAVE-BACS. IL EST CAPABLE D'ENLEVER LES RÉSIDUS, LES HUILES ET LES ÉCAILLURES AINSI QUE D'EXERCER UNE ACTION DÉSINFECTANTE, EN LAISSANT UN PARFUM AGRÉABLE SUR LES SURFACES NETTOYÉES.



LOW

MEDIUM

HIGH


FOAM

1234567891011121314

PH



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	SI	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID		YES	24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
13131910_S4C	BOX 4PCS 5 KG
13131910_C25U	25 KG

CASSONET

LAVAGGIO, DEODORIZZAZIONE CASSONETTI
BIN WASHING AND DEODORISATION
LAVAGE, DÉSODORISATION POUBELLES



E' UN DEODORANTE LIQUIDO REALIZZATO PER IL TRATTAMENTO DI FOSSE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI, LOCALI DI ACCUMULO E RACCOLTA IMMONDIZIE, ECC. HA UN POTENTE EFFETTO DEODORANTE ED IGIENIZZANTE, CON COPERTURA DEGLI ODORI E BLOCCO DEI PROCESSI DI FERMENTAZIONE. E' COMPLETAMENTE DISPERSIBILE IN ACQUA.

IT IS A LIQUID DEODORANT STUDIED FOR THE TREATMENT OF SEPTIC FOR THE COLLECTION OF WASTE, STORAGE AND COLLECTION OF GARBAGE ROOMS, ETC. IT HAS A POWERFUL DISINFECTANT AND DEODORIZING EFFECT, BY COVERING THE SMELLS AND BLOCKING FERMENTATION PROCESSES. IT IS FULLY DISPERSIBLE IN WATER.

C'EST UN LIQUIDE DÉSODORISANT RÉALISÉ POUR LE TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES, LA COLLECTE ET LES LOCAUX À DÉCHETS ET L'ACCUMULATION LOCALE DES ORDURES, ETC. IL A UN EFFET DÉSODORISANT PUISSANT COUVRE LES ODEURS ET BLOQUE LES PROCESSUS DE FERMENTATION. IL SE DISPERSÉ COMPLÈTEMENT DANS L'EAU.

LOW

MEDIUM


HIGH

FOAM

1234567891011121314

PH





STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ -30°C	SI	24 MESI	+10 ÷ -30°C
LIQUID		YES	24 MONTHS	

CODICE / CODE	PACKAGING
1CASSONET_C10U	10 KG
1CASSONET_C25U	25 KG

SANIFICAZIONE CASSONETTI BIN SANITATION DÉSINFECTANT POUBELLES

SANIX 50

DETERGENTE SANIFICANTE NON PROFUMATO. E' UNA MISCELA CALIBRATA DI TENSIOATTIVI, SALI MINERALI E SALI DI AMMONIO QUATERNARIO CHE NE FANNO UN PRODOTTO DETERGENTE, SANIFICANTE E DEODORANTE PER ATTREZZATURE, PARETI, CASSONETTI.

UNSCENTED SANITIZING DETERGENT. IT IS A CALIBRATED MIXTURE OF SURFACTANTS, MINERAL SALTS AND QUATERNARY AMMONIUM SALTS THAT MAKE IT A CLEANER, SANITIZER AND DEODORIZER FOR EQUIPMENTS, WALLS, DUMPSTERS.

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NON PARFUMÉ. C'EST UN MÉLANGE CALIBRÉ DE TENSIOACTIFS, SELS MINÉRAUX ET SELS D'AMMONIUM QUATERNAIRE QUI EN FONT UN PRODUIT DE NETTOYAGE, DE DÉSINFECTION ET DE DÉSODORISATION POUR ÉQUIPEMENTS, MURS ET POUBELLES.



LOW

MEDIUM

HIGH

FOAM

1234567891011121314

PH





STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	

CODICE / CODE	PACKAGING
1SANIX50_C10U	10 KG

52

53



DISINCROSTANTE PER IMPIANTI LAVAGGIO
WASHING SYSTEM DESCALER
DÉTRARTANT POUR STATIONS DE LAVAGE

EQP DESCALER

E' UN DISINCROSTANTE DISSODIDANTE PARTICOLARMENTE UTILIZZATO NELLA DISINCROSTAZIONE DI IMPIANTI DI LAVAGGIO VEICOLI. E' UN LIQUIDO DI FACILE UTILIZZO, SI USA NORMALMENTE DILUITO CON ACQUA PER L'ASPORTAZIONE DI INCROSTAZIONI CALCAREE E PER LA RIMOZIONE DI RUGGINE DA SUPERFCI FERROSE.

IT IS A DESCALER, DEOXIDIZER ESPECIALLY USED FOR DESCALING OF VEHICLE WASHING EQUIPMENT. IT IS A LIQUID EASY TO USE, NORMALLY DILUTED WITH WATER FOR THE REMOVAL OF LIME SCALE AND RUST FROM FERROUS SURFACES.

C'EST UN DÉSOXYDANT, DÉTARTRANT SURTOUT UTILISÉ DANS LE DÉTARTRAGE DES STATIONS DE LAVAGE DES VÉHICULES. C'EST UN LIQUIDE FACILE À UTILISER, GÉNÉRALEMENT DILUÉ AVEC DE L'EAU POUR ÉLIMINER LES DÉPÔTS DE CALCAIRE ET ÉLIMINER LA ROUILLE DE SURFACES FERREUSES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0EQPDESCALER_C25U	25 KG



DISINCROSTANTE PER IMPIANTI LAVAGGIO
WASHING SYSTEM DESCALER
DÉTRARTANT POUR STATIONS DE LAVAGE

EQP DESCALER HD

E' UN DISINCROSTANTE DISSODIDANTE ENERGICO PARTICOLARMENTE UTILIZZATO NELLA DISINCROSTAZIONE DI IMPIANTI DI LAVAGGIO VEICOLI. E' UN LIQUIDO GIALINO DI FACILE UTILIZZO, SI USA NORMALMENTE DILUITO CON ACQUA PER LA ASPORTAZIONE DI INCROSTAZIONI CALCAREE E PER LA RIMOZIONE DI RUGGINE DA SUPERFCI FERROSE. NON UTILIZZARE SU ACCIAIO INOX.

IT IS A STRONG DESCALER DEOXIDIZER ESPECIALLY USED FOR THE DESCALING OF WASHING VEHICLES SYSTEMS. IT IS A PALE YELLOW LIQUID, EASY TO USE, NORMALLY DILUTED WITH WATER FOR THE REMOVAL OF LIME SCALE AND FOR THE REMOVAL OF RUST FROM FERROUS SURFACES. DO NOT USE ON SAINLESS STEEL.

C'EST UN DÉTARTRANT ÉNERGIQUE PRINCIPALEMENT UTILISÉ DANS LE DÉTARTRAGE DE SYSTÈMES DE LAVAGE POUR VÉHICULES. C'EST UN LIQUIDE JAUNE PÂLE, FACILE À UTILISER, GÉNÉRALEMENT DILUÉ AVEC DE L'EAU AFIN D'ÉLIMINER LES DÉPÔTS DE CALCAIRE ET POUR L'ÉLIMINATION DE LA ROUILLE DE SURFACES FERREUSES. NE PAS L'UTILISER SUR ACIER INOXIDABLE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0EQPDESCALERHD_C10U	10 KG
0EQPDESCALERHD_C25U	25 KG



EQP SCALE PREV

INIBITORE DI CALCARE PER IMPIANTI
WASHING SYSTEM SCALE PREVENTER
PRÉVENTION CALCAIRE POUR SYSTÈMES DE LAVAGE



E' UN ADDITIVO LIQUIDO, UTILIZZATO PER IMPEDIRE LA FORMAZIONE DI DEPOSITI CALCAREI NELLE TUBAZIONI E NELLE COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI LAVAGGIOVEICOLI CHE UTILIZZANO ACQUE DURE. AGISCE CON EFFETTO SOGLIA: LA SUA PRESENZA NELL'ACQUA, ANCHE IN CONCENTRAZIONI MINIME E NON STECHIOMETRICHE, IMPEDISCE LA FORMAZIONE DEI CRISTALLI DEI SALI CALCAREI SCIOLGENDO ANCHE QUELLI FORMATI. PRODOTTO EFFICACE ANCHE AD ALTA TEMPERATURA.

IT IS A LIQUID ADDITIVE, USED TO PREVENT GENERATION OF CALCAREOUS DEPOSITS INSIDE THE PIPES AND COMPONENTS OF VEHICLE WASHING FACILITIES WORKING WITH HARD WATERS. IT WORKS WITH THRESHOLD EFFECT: ITS PRESENCE IN THE WATER, EVEN IN LOW CONCENTRATIONS AND NOT STOICHIOMETRIC, PREVENTS THE FORMATION OF CALCIUM SALTS CRYSTALS EVEN DISSOLVING THE EXISTING ONES. THE PRODUCT IS EFFECTIVE ALSO AT HIGH TEMPERATURES.

C'EST UN ADDITIF LIQUIDE, UTILISÉ POUR PRÉVENIR LA FORMATION DE DÉPÔTS CALCAIRES DANS LES TUYAUX ET LES COMPOSANTS DES STATIONS DE LAVAGE DES VÉHICULES QUI UTILISENT DE L'EAU DURE. IL FONCTIONNE AVEC UN EFFET DE SEUIL: SA PRÉSENCE DANS L'EAU, MÊME À DE FAIBLES CONCENTRATIONS ET PAS STÉCHIOMÉTRIQUES, EMPÊCHE LA FORMATION DE CRISTAUX DE SELS CALCAIRES ET DISSOUT CEUX-LÀ DÉJÀ FORMÉS. C'EST EFFICACE AUSSI AVEC TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
0EQPSCALEPREV_C5U	5 KG
0EQPSCALEPREV_C25U	25 KG

MAGIK AEROSOL


PROTETTIVO, IDROPELLENTE
PROTECTIVE, WATERPROOF ACTION
PROTECTION, HYDROFUGE



E' UNA MISCELA CALIBRATA DI SOLVENTI, AGENTI PROTETTIVI ED ANTICORROSIVI, CON CAPACITÀ IDROPELENTE CHE FORMA, NELLO STESSO TEMPO, UNO STRATO PROTETTIVO MOLTO SOTTILE, NON REATTIVO, CHE NON SI FESSURA.

IT IS A WATER REPELLENT CALIBRATED MIXTURE OF SOLVENTS, PROTECTIVE AGENTS AND CORROSION INHIBITORS, WHICH FORMS, AT THE SAME TIME, A VERY THIN NON-REACTIVE PROTECTIVE, NOT CRACKING LAYER.

C'EST UN SPRAY PÉNÉTRANT, DÉGRAISSANT, DÉBLOQUANT, LUBRIFIANT, NETTOYANT, DÉSOXYDANT, ANTI-CORROSION AVEC PROTECTION HYDROFUGE. FORME, EN MÊME TEMPS, UNE COUCHE PROTECTRICE TRÈS MINCE, NON RÉACTIF, QUI NE SE FISSURE PAS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1MAGIK_S12	BOX 12 PCS

SGRIP AEROSOL

SGRIPPANTE, SBLOCCANTE, INIBITORE DI RUGGINE
LOOSENER, DEGREASER, RUST INHIBITOR
DEGRIPANT, DEBLOQUANT, INHIBITEUR DE ROUILLE

SGRIPPANTE, SBLOCCANTE, INIBITORE DI RUGGINE PER SUPERFICI METALLICHE. UTILIZZATO PER SBLOCCARE MECCANISMI, DADI, VITI, BULLONI.

LOOSENER, DEGREASER, RUST INHIBITOR FOR METAL SURFACES. USED TO UNLOCK MECHANISMS, NUTS, SCREWS, BOLTS.

C'EST UN PRODUIT, DEGRIPANT, DÉBLOQUANT, DÉGRAISSANT, LUBRIFIANT ET INHIBITEUR DE ROUILLE POUR LES SURFACES MÉTALLIQUES. PERMET DE DÉBLOQUER MÉCANISMES,ÉCROUS, VIS, BOULONS ET D'INHIBER LA FORMATION DE ROUILLE. SUPPRIME TOUTE L'EAU RÉSIDUELLE.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
AEROSOL	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
AEROSOL			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1SGRIP_S12	BOX 12 PCS



TRATTAMENTO ACQUE IMPIANTI, SCARICHI
TREATMENT OF SYSTEM WATERS AND DISCHARGES
TRAITEMENT DES EAUX DES INSTALLATIONS ET DES REJETS

THORNADO

SANIFICANTE QUATERNARIO PER ACQUE INDUSTRIALI. ELIMINA I VARI ODORI ANCHE NELLE FESSURE PIÙ DIFFICILI. NON EVAPORA, SI CONSERVA A LUNGO E NON PERDE LA SUA EFFICACIA SE VIENE ESPOSTO ALL'ARIA. PUÒ ESSERE USATO PER IL CONTROLLO DELLA LIMPIDEZZA DELL'ACQUA E DELLE FANGHIGLIE, PER SANIFICARE SERVIZI IGIENICI, DEPOSITI DI SPAZZATURA, ATTREZZATURE.

QUATERNARY SANITIZER FOR INDUSTRIAL WATER. ELIMINATES DIFFERENT ODORS EVEN IN THE HIDDEN CRACKS. DOES NOT EVAPORATE, KEEPS WELL AND DOES NOT LOSE ITS EFFECTIVENESS WHEN EXPOSED TO AIR. IT CAN BE USED TO CONTROL THE CLARITY OF WATER AND SLURRIES, FOR SANITIZING TOILETS, GARBAGE DUMPS, EQUIPMENTS.


DÉSINFECTANT QUATERNAIRE POUR EAUX INDUSTRIELLES. SUPPRIME LES ODEURS, MÊME DANS LES FISSURES LES PLUS DIFFICILES. N'ÉVAPORE PAS, IL SE CONSERVE BIEN ET NE PERD PAS SON EFFICACITÉ S'IL EST EXPOSÉ À L'AIR. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR CONTRÔLER LA CLARTÉ DE L'EAU ET DE LA BOUE, POUR DÉSINFECTER LES TOILETTES, LES DÉCHARGES, LES ÉQUIPEMENTS.



STATO STATE	T° APPLICAZIONE APPLICATION T°	PROFUMAZIONE SCENT	TEMPO MAX. DI STOCCAGGIO MAX STORAGE TIME	T ° STOCCAGGIO STORAGE T °
LIQUIDO	+10 ÷ +30°C	NO	24 MESI	+10 ÷ +30°C
LIQUID			24 MONTHS	



CODICE / CODE	PACKAGING
1THORNADO_C25U	25 KG





CONFIGURATORE DI PRODOTTO
PRODUCT SEARCHING
RECHERCHE PRODUIT

WWW.TF-VEICOLI.IT



APPLICAZIONI
USAGE AREAS
APPLICATIONS

PROMOZIONI
PROMOTIONS
PROMOTIONS



AREA DOWNLOAD
DOWNLOAD AREA
TÉLÉCHARGER



I PRODOTTI SONO DESTINATI AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE. MANEGGIARE I PRODOTTI CON LE DOVUTE PRECAUZIONI INDICATE NELLE SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA. PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE AGGIORNATE A MARZO 2013.

LA TURCO ITALIANA S.P.A. SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI CONTENUTI IN QUESTO CATALOGO. IL CLIENTE È TENUTO A PRECISARE IN FASE D'OFFERTA/ORDINE LE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE.

PRODUCTS ARE INTENDED FOR PROFESSIONAL USE. HANDLING PRODUCTS WITH NECESSARY PRECAUTIONS INDICATED IN THE TECHNICAL DATA BULLETIN AND MSDS. PRODUCTS AND TECHNICAL DETAILS ARE UPDATED AS OF MARCH 2013. THE COMPANY TURCO ITALIANA S.P.A. RESERVES THE RIGHT TO ALTER THE TECHNICAL DETAILS OF THE PRODUCTS ILLUSTRATED IN THIS CATALOGUE AT ANY TIME WHATSOEVER, WITHOUT ANY PRIOR NOTICE. CUSTOMERS MUST SPECIFY THE TECHNICAL SPECIFICATIONS REQUIRED WHEN ENQUIRING OR ORDERING THE PRODUCTS.

LES PRODUITS SONT DESTINÉS À UN USAGE PROFESSIONNEL. MANIPULER LES PRODUITS AVEC LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES INDIQUÉES DANS LES FICHES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ. LES PRODUITS ET LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SONT MIS À JOUR EN MARS 2013. LA SOCIÉTÉ TURCO ITALIANA S.P.A. SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE. EN PHASE D'OFFRE/COMMANDE LE CLIENT DOIT PRÉCISER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES REQUISES.



NOVITÀ
NEWS
NOUVELLES

MANUTENZIONE VEICOLI

TIEFFE Chemical Solving

Via Artigianale, 29 - 25010 - Montirone - BS - ITALIA
Tel. +39 030 267443 Fax. +39 030 2677137

EXPORT DEPARTMENT

mail. export@tf-veicoli.it

VENDITE ITALIA

mail. vendite@tf-veicoli.it

VEHICLE MAINTENANCE

