



**T I E F F E**  
CHEMICAL SOLVING

## DET 186 TFR

### DETERGENTE PER LAVAGGIO CARROZZERIE

DET 186 TFR e' una formulazione speciale realizzata per il lavaggio di carrozzerie di autoveicoli, camions, mezzi di trasporto, autobus pubblici, ecc.

Trova applicazione quando sia necessaria una azione molto energica per l'asportazione di olii, grassi, inquinanti da traffico stradale da superfici verniciate e non verniciate di automezzi, mantenendole in ottime condizioni di aspetto.

DET 186 TFR e' un formulato speciale concentrato formulato con tensioattivi anionici e non ionici, sali inorganici, sequestranti organici, coadiuvanti.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

DET 186 TFR viene utilizzato diluito con acqua a seconda della necessit , del tipo e della quantit  di sporco da asportare, nel metodo di applicazione, ecc.

La concentrazione ottimale la suggeriranno l'esperienza dell'utilizzatore e le condizioni di sporco da rimuovere.

Il prodotto si rivela efficace diluito al 3 - 5 % in acqua.

Per sporco tenace come quello del sottoscocca o cerchi in lega aumentare il dosaggio ( dose consigliata 6-10 %) e lasciare agire il prodotto qualche minuto.

Applicare a spruzzo usando preferibilmente lancia schiumogena per assicurare l'effetto neve ( l'uso di nebulizzatore non schiumogeno comporter  un maggiore consumo di prodotto ), partendo dal basso verso l'alto; lasciare agire, spazzolando a mano con spugne in caso di sporco particolarmente tenace; risciacquare con acqua in pressione od idropulitrice.

*NOTA* : operare evitando di lasciare l'autovettura insaponata sotto l'azione diretta dei raggi solari.

#### PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

Revisione AB 02/10  
Emissione: AF/06