



**T I E F F E**  
CHEMICAL SOLVING

## DENV 11

### DETERGENTE SOLVENTE EMULSIONABILE

DENV 11 è un prodotto liquido, destinato ad eliminare olio, grassi, depositi di carbonio o di fuliggine dalle superfici verniciate e non.

DENV 11 è utilizzato per la pulizia di Iniettori, motori, parti motore e componenti, ecc.

DENV 11 offre i seguenti vantaggi :

- non macchia le vernici
- non è corrosivo sui metalli
- non provoca "crazing" sulle plastiche acriliche
- si utilizza a temperatura ambiente

#### ISTRUZIONI PER L'USO

Riempire sempre la vasca immettendo prima le parti di acqua e solo successivamente aggiungere il prodotto, mai il contrario.

Non superare le dosi consigliate, limite massimo 20% prodotto, oltre il quale il formulato potrebbe generare addensamento dell'emulsione.

Secondo l'importanza della pulizia, DENV 11 si impiega alle seguenti concentrazioni:

Pulizia leggera	1 parte di DENV 11 più 9 parti di acqua
Pulizia più efficace	1 parte di DENV 11 più 5 parti di acqua (soluzione al 17%), mescolando bene. 1 parte di DENV 11 più 4 parti di acqua (soluzione massima da non superare , 20% ) 1 parte di DENV 11 con 1 parte di acqua e 5 parti di solvente petrolifero ( tipo JET 4 o JET 89 A).

Per sporco normale immergere le parti da pulire nella soluzione di DENV 11, a temperatura ambiente da 10- 20 minuti. L'efficacia sarà aumentata con agitazione meccanica o con l'applicazione ad ultrasuoni. Per sporco tenace su metalli, prolungare i tempi di contatto fino a qualche ora.

Nel caso di parti voluminose, DENV 11 può essere applicato a spruzzo o con spazzola. Il risciacquo finale permetterà di ottenere una superficie perfettamente pulita.

#### PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.