



**T I E F F E**  
CHEMICAL SOLVING

## DEOX 01 AL

### DETERGENTE ACIDO DISSOLIDANTE DECAPANTE

DEOX 01 AL è un formulato liquido acido, realizzato per la disossidazione e la pulizia di leghe ferrose, leghe leggere e acciaio inox, utilizzabile per immersione, con stracci o pennelli..

DEOX 01 AL, quando utilizzato su alluminio e sue leghe, crea una finitura satinata durante l'operazione di sgrassaggio e disossidazione, realizzando così una base ideale per l'adesione della vernice. Non è consigliato su leghe con alto contenuto di silicio.

DEOX 01 AL è un liquido acido, chiaro, facilmente risciacquabile. La sua azione penetrante, umidificante e non abrasiva, fa sì che venga ad eliminare leggere incrostazioni di grassi ed olii, impronte digitali ed ogni piccolo deposito, anche se invisibile.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

##### 1. *USO MANUALE*

Utilizzare al 10-25% in acqua, a temperatura ambiente. Applicare alla superficie con spazzola o con straccio imbevuto. Una leggera agitazione o spazzolatura della superficie accelererà il processo di pulizia. Risciacquare con acqua fredda o tiepida preferibilmente in pressione. (o con idropulitrice)

##### 2. *USO AD IMMERSIONE*

Usare al 15-25% volume in acqua, preferibilmente alla temperatura di 50-60 °C. ImmergerVi i particolari per 3-15 minuti. Risciacquare con acqua fredda o preferibilmente tiepida, meglio se in pressione. (o con idropulitrice).

##### 3. *USO A SPRUZZO*

Usare al 20-25% volume in acqua a temperatura ambiente. Applicare con pompa non atomizzante ( in gergo "maialino"). Mantenere umide le superfici fino a rimozione dello sporco. Una leggera spazzolatura prima del risciacquo aiuterà la rimozione dello sporco resistente. Risciacquare con acqua fredda o tiepida preferibilmente in pressione. (o con idropulitrice).

#### PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

Rev visione : AB 05/09  
Emissione: VNT 08/07