



TIEFFE
 CHEMICAL SOLVING

JET 89/A

DETERSOLVENTE A LENTA EVAPORAZIONE

JET 89/A è una miscela calibrata di solventi principalmente della serie alifatica e paraffine che risolve finalmente in una sola volta gli inconvenienti presenti nei normali solventi.

È infatti **A BASSO ODORE - NON LASCIA RESIDUI**

Queste proprietà, importantissime per un impiego umano e tecnico-funzionale, consentono al JET 89/A di essere particolarmente gradito nel suo impiego.

APPLICAZIONI

- Sgrassante universale per ferro, acciaio, alluminio, ecc.
- Solvente per cere, polish, lucidi, ecc.
- Diluente per colori, grassi normali, grassi di imbutitura, ecc.

NON attacca il caoutchouc, i materiali sintetici, gli isolanti.

In molte grandi industrie, JET 89/A ha già sostituito la trielina, le ragie, il petrolio, le nafte, il cloruro di metilene, il percloroetilene od analoghi solventi, con piena soddisfazione del personale e degli Enti che ne controllano la sicurezza.

In ambienti ristretti, o con aria condizionata, è lo sgrassante ideale; la sua bassissima tossicità o volatilità lo portano ad essere facilmente utilizzato a spruzzo o in contenitori aperti.

La sua lenta evaporazione può essere accelerata mediante aria compressa.

E' AUTOFILTRANTE: JET 89/A avendo un peso specifico basso galleggia sull'acqua.

Pertanto la sporcizia o l'acqua precipiteranno sul fondo della vasca autofiltrandolo e lasciandolo pulito.

CARATTERISTICHE CHIMICHE-FISICHE

- **Apparenza** : colore limpido, nessun materiale in sospensione
- **Doctor Test** : NEGATIVO
- **Residuo max.** : nessun residuo
- **Punto infiammabilità** : 60°C minimo (P.M.)
- **Rigidità dielettrica**: più di 60 KV

Teme il freddo. La separazione del prodotto, al di sotto dei 13°C, è normale e non inficia l'efficacia dello stesso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

TURCO JET 89/A viene impiegato puro come fornito, anche per non degradare le sue eccezionali caratteristiche di purezza. Può essere usato a temperatura ambiente ad :

IMMERSIONE
CON STRACCI

SPRUZZO
AD ULTRASUONI
NON LASCIA RESIDUI

PENNELLO
A SBATTIMENTO

PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.