



**T I E F F E**  
CHEMICAL SOLVING

## **VISCOR 1487 / AW-2**

### **LIQUIDO DI FLUSSAGGIO PER LA TARATURA DEGLI APPARATI DI INIEZIONE**

VISCOR 1487 AW-2 è una miscela di solventi petroliferi raffinati e deodorizzati, contenente additivi antischiuma ed altri additivi per migliorare la resistenza all'invecchiamento, alla corrosione ed all'usura.

VISCOR 1487 AW-2 è inoltre adatto ad eseguire la pulizia dell'apparato prima della taratura. Esso infatti permette, senza dover eseguire la pulizia dell'apparecchio dopo la taratura, il corretto funzionamento dello stesso dopo un periodo di immagazzinaggio di oltre 1 anno.

#### **SPECIFICHE INTERNAZIONALI**

SAE J967 ed ISO 4113 che comprendono tra l'altro :

- ASTM D 665 (proprietà anticorrosive dell'olio)
- ASTM D 892 (caratteristiche antischiuma)
- ASTM D 1748 (potere protettivo all'umidità)

#### **PRESCRIZIONI**

il prodotto è prescritto, e correttamente utilizzato, da Iveco e Fiat Auto per la taratura degli apparati di iniezioni Bosch, Lukas Cav.

#### **PRECAUZIONI**

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

Revisione: FR 12/02  
Sostituisce: FR 7/01