



**T I E F F E**  
CHEMICAL SOLVING

## **AIR YELLOW** **DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO**

AIR YELLOW e' un detergente liquido energico di uso generale, sicuro su tutte le superfici verniciate e non, metalliche, plastiche, ecc.

AIR YELLOW e' un formulato alcalino, a schiuma controllata, di colore giallino, con odore caratteristico utilizzabile DOPO DILUIZIONE per l'asportazione di sporco, polvere, film oleosi protettivi, grasso, leggeri depositi carboniosi, smog atmosferico, ecc. da superfici metalliche o plastiche quali mezzi di trasporto, carrozzerie di macchine utensili, contenitori, pavimenti, pannelli in alluminio, filtri di condizionamento, ecc.

E' di uso sicuro su vernici ben legate.

Si risciacqua facilmente lasciando le superfici senza striature e macchie causate dalla durezza dell'acqua.

E' utilizzabile sulla maggior parte delle materie plastiche quali plexiglas, melammine, skai, ecc.

E' utilizzabile su tutti metalli.

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

AIR YELLOW si utilizza prevalentemente diluito con acqua: la concentrazione di utilizzo dipendera' dalle reali condizioni di sporco da asportare, dall' attrezzatura utilizzata, dalla temperatura di lavoro.

Per **pulizie leggere** (interni di autovetture o automezzi, pavimenti, skai, carrozzerie di macchine utensili) puo' essere utilizzato allo 0.5 - 2 % in acqua.

Per **pulizie energiche**, con particolari molto sporchi, difficili da pulire usarlo al 10 - 20 % in acqua.

Puo' essere applicato con stracci o preferibilmente con uno spruzzatore sulla parte pulire, attendere 5-10 minuti, eventualmente spazzolare, quindi risciacquare abbondantemente con acqua preferibilmente in pressione.

Nel caso di utilizzo **con lavatrice a vapore** utilizzarlo allo 0.5- 1% all' ugello. Far seguire da risciacquo abbondante.

### **PRECAUZIONI**

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.