



TIEFFE
CHEMICAL SOLVING

DET 186 - 50 D

DETERGENTE PER LAVAGGIO ESTERNO CASSA DI MATERIALE ROTABILE

DET 186-50 D e' una formulazione speciale realizzata per il lavaggio esterno di carrozze ferroviarie, motrici, metropolitane, tram ed in generale di tutto il materiale rotabile di recente costruzione.

Trova applicazione quando sia necessaria una azione molto energica per l'asportazione di olii, grassi e inquinanti vari da superfici verniciate e non verniciate di materiale rotabile, riportandole in ottime condizioni di aspetto.

DET 186-50 D e' un prodotto molto concentrato formulato con tensioattivi anionici e non ionici, sali inorganici, sequestranti organici, coadiuvanti.. e non contiene solventi. Può essere utilizzato sia manualmente che con impianti automatici.

ISTRUZIONI PER L'USO

DET 186-50 D viene utilizzato diluito con acqua a seconda della necessità, del tipo e della quantità di sporco da asportare, nel metodo di applicazione, ecc.

La concentrazione ottimale la suggeriranno l'esperienza dell'utilizzatore e le condizioni di sporco da rimuovere.

- **USO MANUALE**

Il prodotto si rivela efficace diluito al 4-6 % in acqua.

Applicare a spruzzo (usando lancia, nebulizzatore, spazzoloni, a mano con spugne) partendo dal basso verso l'alto; lasciare agire qualche minuto, spazzolando in caso di sporco particolarmente tenace; risciacquare con acqua in pressione.

- **IMPIANTI AUTOMATICI**

Regolare il dosatore automatico del detergente in maniera tale da ottenere sugli ugelli irroratori una soluzione compresa tra 2 e 6% (2% nel periodo estivo e 6% nel periodo invernale)

Seguiranno la fase di risciacquo e la fase di asciugatura.

NOTA : NON operare su vetture o convogli lasciati al sole durante il periodo tarda primavera/autunno. In questo periodo, bagnare i mezzi prima di applicare la soluzione detergente.

PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

Emissione: AB 08/12